

铝制仿真茅草全国畅销品牌“景之美”直供

产品名称	铝制仿真茅草全国畅销品牌“景之美”直供
公司名称	深圳市景之美园林装饰材料有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区爱联工业区5号
联系电话	0755-28754456 18922865780

产品详情

“铝制仿真茅草”是一个新型屋顶装饰材料。它是由优质纯铝片通过机器压制成形，表面经过特殊滚涂工艺处理，而成型的一种工业产品。主要用以取代自然茅草在园林景观装饰及屋顶装饰的作用。目前我公司已经开发出行业最先进的氟碳滚涂技术，并将此技术应用到仿真茅草基材，真正保证了产品外观使用寿命在10年以上。

“铝制仿真茅草”比较自然茅草具备更多优越的性能。其显著特点是：

- 防火、防腐、防虫、防风；
- 安装简便；
- 使用寿命长；
- 装饰效果逼真；
- 无需维护，一次装饰，十年无忧；
- 可回收性再生产品。

“铝制仿真茅草”体现了现代工业文明的创造力，这是一个展现原生态自然景观效果的新型替代自然真茅草的仿真产品。可广泛应用于旅游风景区、海滨度假村、农家乐休闲娱乐项目、别墅风景区、市政公园等等园林建筑及装饰。

屋面安装要求：屋面做好防水处理，水泥屋面需要安装木龙骨或者防水性强的板材，如木塑板或耐镁板。

屋檐安装示意：屋檐草安装分两层或三层进行安装，，安装标准为10—11片/米/层，前后间距为10mm.并且产生长短差次的感觉。

屋面安装示意：安装顺序是从屋檐开始，每排之间单片平行靠紧，由下往上等距离间隔，正常屋面间隔以茅草安装部分为准，距离约为60—65mm，屋檐前三排前后间隔距离约为20mm。

屋脊安装示意：主屋脊根据屋脊线找出正中位置，仿真茅草瓦由两头开始，草线朝外从边沿均匀向正中点靠拢，最后在正中点结合。斜面屋脊参照屋面瓦的安装，由下往上均匀铺装，根据需要调整密度。

注意事项：

- 1、在安装过程中注意颜色的搭配，如果是深浅两色搭配，注意要搭配均匀，产生自然的层次感。安装完后不要用手向下按压茅草瓦，安装后尽量要有蓬松感。
- 2、留出最后的安装人员退出通道，尽量不要在安装仿真茅草的屋面进行踩踏，以免影响视觉效果。
- 3、如果当地风力经常比较大，建议安装细尼龙丝网，以避免被强风把屋面仿真茅草吹的全部翘起。