

辛迈XM-F3896-NK、车牌摄像机

产品名称	辛迈XM-F3896-NK、车牌摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈xm-f3896-nk、车牌专用摄像机、车牌摄像机、高清车牌专用摄像机、照车牌专用摄像机、车牌识别摄像机、监控车牌摄像机、sony600tvl车牌摄像头、北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-f3896-nk 产品概述：

此系列摄像机使用sony ccd图像传感器，并结合最新的dsp解决方案，解决普通车牌摄像机对强光抑制速度慢，抑制效果差等问题，画面白天呈现自然的彩色，晚上抑制汽车大灯的强光，实现24小时全天候道路车辆监控。主要特性：采用新一代1/3" sony super had ccd iii及dsp；彩色水平分辨率600tvl；芯片彩色最低照度0.05lux(f1.2, 30ire, agc on)最低照度：0lux(白炽灯开启)；周边亮度补偿功能；逆光补偿功能；手动光圈图像亮度可调功能；信噪比大于50db；自动跟踪白平衡；自动电子快门控制；外同步；安装人工检测功能；白光夜视距离可调功能；白光开启时间可调功能；双光学玻璃/镜头隔离；标准配置：dc 12v；应用场景：适用于停车场出入口、高速公路收费站、小区及需要日夜监视车辆出入的场所。技术参数：

产品型号		xm-f3896-nk
整体功能	成像装置	1/3" 高灵敏度 super had ccd iii及dsp
	有效像素	pal : 752(h) × 582(v) ; ntsc : 768(h) × 494(v)
	信号制式	pal彩色制式 (ntsc彩色制式可选需定做)
	同步系统	电源同步/外同步

	快门熟读 (ccd光圈)	pal : 1/50 ~ 1/100000秒 ; ntsc : 1/60 ~ 1/100000秒可设
	信噪比	大于50db (agc off)
	视频输出	1.0vp , 75欧姆
	水平分辨率	彩色600tvl
	最低照度	芯片彩色照度0.05lux(f1.2 , 30ire , agc on) , 黑白 : 0lux(白炽灯开启)
	镜头标配	6-60mm专用图像校正100万像素
	日夜切换	无
	切换亮度	自动亮度补偿
	日夜切换时间 (白炽灯)	3s ~ 20s可选
	自动增益	0db ~ 30db自动
	自动白平衡	自动跟踪
	逆光补偿	自动
日夜功能	白炽灯	6颗阵列式高亮度白炽灯
	白炽灯距离	60米
	白炽灯角度	30 ° ~ 45 °
电源及其他参数指	视频输出方式	bnc方式

标	电源要求	dc 12v
	功率消耗	6.0w
	工作温度	-20 ~ +50
	工作湿度	20 ~ 80%
	存储温度	-40 ~ +60
	存储湿度	20 ~ 95%
	产品重量	0.95kg

北京辛迈德龙科技有限公司