

奥立龙Orion AQ4500精密型浊度计

产品名称	奥立龙Orion AQ4500精密型浊度计
公司名称	河南省鑫属实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区航河路亚圣大厦603
联系电话	86-037166382282 15249753475

产品详情

简单介绍

奥立龙orion aq4500精密型浊度计报价，aq4500精密型浊度仪是thermo scientific orion结合当今浊度测试最新技术，为适合各行业需求开发生产的功能强大，技术先进，操作简便，外形美观，性价比优越的一款精密型浊度仪。双光路的设计可以让用户在所需要的浊度模式下完成快速、高效的测量。

奥立龙orion aq4500精密型浊度计的详细介绍

奥立龙orion aq4500精密型浊度计 aq4500精密型浊度仪是thermo scientific orion结合当今浊度测试最新技术，为适合各行业需求开发生产的功能强大，技术先进，操作简便，外形美观，性价比优越的一款精密型浊度仪。双光路的设计可以让用户在所需要的浊度模式下完成快速、高效的测量。

独特的双光路，双检测器浊度测量系统 ·

led（发光二极管）光源较传统的钨灯（tungsten）光源寿命更长（长达100,000

小时），无需更换光源，光源随温度变化的稳定性更好，准确度更高，预热时间更短（1

秒左右），抗震性好 · 90° 散射光检测 · 双光路、双检测器的设计，通过测量光束与参比光束的比值确定浊度，对有颜色的样品进行了有效的补偿 系统设计符合多项浊度检测标准 · 同时符合epa 180.1 和iso 7027 浊度测量标准 ·

同业中唯一同时满足美国酿造协会（asbs）和欧洲酿造协会（ebc）浊度测试规范的产品

出色的低浊度测量技术 · 0 - 40 ntu 低浊度测量符合epa gli 2 号标准方法

“ average ” 平均计算功能，确保带有颗粒物的湖水和河水浊度测量结果的可靠性

技术规格

测量范围 epa180.1 : 0 - 4000 ntu iso-neph (7027) : 0 - 150 fnu iso (absb) : 40 - 4000fau ir-ratio : 0 - 4000 ntu
ebc : 0 - 24.5 ebc asbc : 0 - 236 asbc white% t : 0 - 100% t ir% t : 0 - 100% t 分辨率 0.01 ntu (0 - 9.99) 0.1

ntu (10 - 99.99) 1 ntu (100 - 1000) 精度 读数的 $\pm 2\%$ 加上 0.01 ntu(0 - 500 ntu) 读数的 $\pm 3\%$ (500 - 1000 ntu) 读数的 $\pm 5\%$ (1000 - 2000 ntu) 重现性 读数的 $\pm 1\%$ 或 0.01 ntu 检测器 硅光电二极管 光源 led(自动选择波长) 电池 2500 小时 (4 \times 1.5 v 碱性电池) 100000 小时 (锂电池) 操作环境 -40.0 - 60.0 30.0 时最大湿度 90% ip67 防水设计 输入 rs232 接口 12 个双功能触摸键 定制液晶显示器 比色槽直径 24 mm 100 组数据储存