

SG-2振动传感器

产品名称	SG-2振动传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

技术参数

2.1 灵敏度: 30mv/mm/s \pm 5% (根据用户需要选择)

2.2 频率响应: 5 ~ 1000 Hz

10 ~ 1000 Hz (可选)

2.3 误差: 10- 300HZ <2%

300- 1000HZ <4%

2.4 自振频率: 10Hz

2.5 可测振幅: 2mm(P—P)

2.6 加速度: 10g

2.7 测量方向: 水平或垂直

2.8 使用环境: 温度 -40 ~ 70 (-40 ~ 150 特殊定做) 相对湿度 90%

2.9 外形尺寸: 33 x 75mm

2.10 重量: 约300g

2.11 安装螺钉：M10*1.5 或M10*1 M8*1.25

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。