

芜湖玻纤经编格栅找晟坤工程芜湖双经双纬、三经三纬

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 芜湖玻纤经编格栅找晟坤工程芜湖双经双纬、三经三纬 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.70/m ² |
| 规格参数 | 玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

芜湖玻纤经编格栅找晟坤工程芜湖双经双纬、三经三纬##4、玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。上述4种连接方式各有特点，但综合比较，前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性问题，为此建议采用以下4种更为简便的方案：射钉方案；膨胀螺栓方案；预埋钢筋或塑料筋方案和黏、钉结合方案。上面这几种方案不仅施工方便，而且也有较好的耐久性。而防止和消除保护层和饰面层出现裂缝，研究减少保护层应力集中和收缩应力的措施，就成为处理好这三个层面之间的关系之必行之事。而饰面层作为外墙外保温技术的实施直观效果，其的影响因素就是保护层与饰面层耐候性问题，需要在施工中妥善的处理。玻纤格栅的网状结构可以有效地提高土壤的承载能力和稳定性。在土壤加固和稳定工程中，玻纤格栅被广泛应用于道路、桥梁、码头和其它土木工程中。2.

耐腐蚀性：由于采用玻璃纤维制成，EGA玻纤土工格栅具有良好的耐腐蚀性，适用于各种土壤环境。