

济南玻纤经编格栅找晟坤工程济南双经双纬、三经三纬

产品名称	济南玻纤经编格栅找晟坤工程济南双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

济南玻纤经编格栅找晟坤工程济南双经双纬、三经三纬山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。在24小时后勾缝。注意事项拌和粘结剂的水必须使用清水（如：洁净的自来水）；配制粘结胶过程中，不得添加其它材料和外加剂；调好后的浆料宜控制在2小时内用完；石材的粘结面在粘结前不宜用普通防护剂做防护处理，否则易引起脱落；建议用A D29防水背胶，既可防脱落又能防水渍、白华。干挂安装方法：干挂一般要先烧钢架，以25mm厚板干挂为例；开槽式（缝挂式）干挂法开槽式干挂：是在石材上下边开条通槽或半圆槽，用T型板扣住槽边。玻纤格栅铺设前确保外观上不能有缺损，必须紧贴下承层的表面，一定要保持平整、无褶皱和断裂、无破损。玻纤格栅的铺设时间应当在晴好天气的上午10点至下午3点间进行，两端应张紧、固定，并留1m左右的翻折长度。玻纤格栅一般使用30x0.3的白铁皮和2英寸钢钉进行固定，不能将钢钉直接钉在玻纤格栅上，固定间距延着玻纤格栅的纵向方向为1m，玻纤格栅的横向为0.5m，呈梅花状排列。纵向以及横向接头的搭接距离分别不能小于20cm和15cm：在进行纵向搭接时，需要沿沥青的摊铺方向进行，将前一幅放在后一幅的上面。玻纤格栅不能进雨淋以及暴晒，暴露时间不应超过48h，应立即进行下封层施工。在进行玻纤格栅的铺设时，需要将交通进行的封锁，并且禁止施工车辆在路面进行刹车或转弯。玻纤格栅施工完成后，立即喷洒粘层沥青油。粘层油洒布后，应立即均匀撒布石屑或瓜米石，完成石屑的撒布之后，则需要立即使用轻型胶轮压路机进行适度碾压。在使用过程中，三经三纬玻纤土工格栅需要被铺设在路面结构中，与路面材料混合使用，以增强路面的承载能力。同时，该产品还具有较好的透水性和排水性，能够有效地减少水分的积聚，从而避免路面出现鼓包、裂缝等现象。