

低温恒定湿热试验箱

产品名称	低温恒定湿热试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

低温恒定湿热试验箱是武汉尚测试验设备有限公司参照gb/t5170.5-2008、gb/t10586-2006、gb/t2423.1-2008试验a、gb/t2423.2-2008试验b、gb/t2423.3-2006试

验ca/gb/t2423.4-2008试验db的一款恒温恒湿试验箱低温控制的设备，用来检测产品的耐环境性能，主要是模拟电工、电子产品及其它材料在低温湿度的环境下贮存、运输、使用的过程环境

一、低温恒定湿热试验箱型号参数：<http://www.huaweiyiqi.com/>

产品型号	dhs-100
工作室尺寸	450mmx450mmx500mm(dxwxh)
外形尺寸	1150mmx900mmx1650mm(dxwxh)
温度范围	0 ~ 100
温度波动度	± 0.5
温度均匀度	± 2
湿度范围	30%-98%rh

湿度偏差	+2 ~ -3% rh
降温速率	0.7 ~ 1.2 /min
升温速度	1.2 /min
电源电压	380v/50hz
总功率	3.8kw
噪音	< 65db
低压范围	从环境温度到 5mm hg
重量	180kg
压力保持误差	不大于 ± 5%

二、低温恒定湿热试验箱控制系统：

- 1、设有水位控制装置，加热器防干烧装置
- 2、温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率用电
- 3、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变湿热
- 4、采用远红外镍合金高速加温(2kw × 2)电加热器
- 5、箱采用苏恒电机(低噪音)单循环循环风系统，内置不锈钢多翼式离心风轮
- 6、温度控制器：韩国temi880大屏幕程控仪
- 7、采用原装“泰康”全封闭；体积小、重量轻、噪音低、效率高、寿命长
- 8、蒸汽锅炉电加热加湿方法，铠装电加热管，pid控制方式，使用无触点周期脉冲调宽ssr(固态继电器)控制

<http://www.huaweiyiqi.com/>