

光电复合缆 GDZRYV+RVV 4B1+3 × 2.5 销售郭婷

产品名称	光电复合缆 GDZRYV+RVV 4B1+3 × 2.5 销售郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	天联牌:天联牌光电综合缆 型号规格:GDZRYV+RVV 4B1+3 × 2.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

光电复合缆 GDZRYV+RVV 4B1+3 × 2.5 销售郭婷

低烟无卤阻燃光电复合缆GDZRYV22-4B1+3*2.5 国标gyta铠装通讯光缆型号gyta33水下光缆定做公司的主要产品有：ADSS光缆、OPGW光缆GYXTW、GYXTZW、GYXTZW53、GYTA、GYTA53、GYTS、GYFTY、GYFTZY、GYTY53、OM3光缆、、皮线光缆、矿用光缆、防水尾缆、电力电缆、RVV电源线、网线、光纤跳线、射频同轴电缆、数据复合缆、通信光缆、市内通信电缆等产品，

低烟无卤阻燃光电复合缆GDZRYV22-4B1+3*2.5

产品概述：水下铠装光缆生产厂家海底光缆定做现货，

??GYTA33（金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆），光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的。内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还挤包一层聚乙烯（PE）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑铝带纵包后挤一层聚乙烯内护套，双细圆钢丝铠装后挤制成聚乙烯外护套成缆。

定做 GYTA33型号光缆 24芯单模铠装线

产品特点：

层绞式直埋、水下光缆，选用优质光纤，确保光缆具有的传输性能。

jingque控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。

全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能。

松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。

中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝。

纵包双面覆膜皱纹铝带铠装，双层钢丝绕包铠装，确保光缆机械抗压、，满足水下敷设要求。

阻燃型光电综合缆GDZRYV-4B1+RVV2*1.5

光电复合缆GYTA-4B1+RVV2*1.5，天津市电缆总厂一分厂是做矿用通信电缆、矿井通信电缆，矿用控制电缆，矿用监测电缆，矿用监控电缆，市内通信电缆，市话电缆，计算机电缆，通信电源线，铁路信号电缆,控制电缆，局用配线电缆等，同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆，YJV YJV22 YJV32产品用途：本产品适用于额定电压（U₀/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（-长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。