250W多晶太能电池板，250W单晶硅电池组件

产品名称	250W多晶太能电池板，250W单晶硅电池组件
公司名称	日照鑫泰莱光电有限公司
价格	4.00/瓦
规格参数	品牌:XTL 型号:太阳能电池板 用途:太阳能发电
公司地址	山东省日照市东港区高新六路
联系电话	06338665456 18063383955

产品详情

我们开发、设计、生产和销售功率输出为10w 到 300w 的太阳能电池板组件，太阳能控制器，逆变器，蓄电池等太阳能发电光伏组件，并能生产不同尺寸的太阳能电池板，产品质量优，价格最低。太阳能电池板的光电转换效率为15%左右，最高的达到18%。 单晶多晶硅太阳能电池板的光电转换效率为15%左右，最高的达到18%，这是目前所有种类的太阳能电池板中光电转换效率最高的，但制作成本很大，以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命一般可达15年，最高可达25年。 太阳能电池板-作用 利用光电效应直接把光能转化成电能，将太阳的光能转化为电能后，输出直流电存入蓄电池中（以化学能储存），要用时再释放出来！没有存储，电的存储是另外的装置，和太阳能电池板没关系。电池的充电是化学手段。
1.采用高效单晶硅太阳电池片。 2.旁路二级管减少热斑损失。 3.组件表面层采用高透光绒面钢化玻璃封装，有很高的光学透过率同时减少光的反射，提高光伏组件转换效率。 4.最大系统电压大于1000vdc。
5.使用寿命可达26 年以上，衰减小于20%。 6.阳极氧化铝边框：机械强度高，具有良好的抗风性和防雹性，可在各种复杂恶劣的气候条件下使用，便于安装。
7.结构特性：单晶硅太阳电池串并联，采用高强度低铁钢化玻璃，高性能抗老化eva、耐候性优良的tpt复合膜层压而成，透光率和机械强度高。 8.直流接线盒：采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，盒内装有旁路二极管，连接端采用易操作的专用公母插头，使用安全、方便、可靠。 太阳能电池板的组成 太阳能电池板由电池片、组件边框、钢化玻璃、封装材料以及接线盒等组成 太阳能电池板批量价
1.晶片采用进口德国博世晶片； 2.可提供ce认证rohs认证产品用太阳能发电，太阳能路灯，
等等应用于节能照明，寿命使用不低于25年。 250w多晶太能电池板，250w单晶硅电池组件