

伺服电机电缆4芯带屏蔽

产品名称	伺服电机电缆4芯带屏蔽
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	6.68/米
规格参数	
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

上海嘉柔伺服电机电缆4芯带屏蔽电缆产品是专门为满足您高精度的需求而设计制造的。这些电缆设计用于在各种复杂环境中提供高效稳定的信号传输，包括但不限于工厂自动化、机器人技术、高精度加工设备和高端测试设备。

系列产品包括：

- 伺服电机用柔性电缆 · 伺服电机信号传输反馈及连接电缆 · 伺服电机动力电缆_动力传输系统用电机连接电缆 · 高柔性、经济型、带屏蔽伺服电机电缆 · 伺服电机电缆（集成控制和电源连接于一体，同时有整体屏蔽型） · 0.6/1kV伺服电机电缆 · 低电容，双层屏蔽伺服电机电缆 · 用于拖链系统的伺服电机电缆 · 长行程拖链（拖令）用高柔性伺服电机电缆 · 特殊复杂苛刻工况运行的伺服电机电缆（包括耐油长时间浸泡、耐腐蚀、耐高/低温等等.....） · 其他定制型伺服系统电缆（可定制更多综合功能复合型伺服电缆产品）

部分技术参数

- 线芯标识-- 动力线芯：黑色线芯带标识U/L1/C/L+；V/L2；W/L3/D/L-；GN/YE保护导体-- 单对版：个性化设计，黑底带白标或棕底带白标-- 双对版：个性化设计，黑底带白标5；6；7；8-- 三芯版：个性化设计，黑底带白标1；2；3 · 导体绞合：参照VDE 0295 6类/IEC 60228 6类标准的超细导线 · 弯曲半径-- 移动安装：7.5 x 电缆外径-- 固定安装：4 x 电缆外径 · 额定电压：600/1000kV · 测试电压-- 芯线/芯线：4kV-- 芯线/屏蔽：2kV · 接地保护芯线：G=含黄绿接地保护芯线 · 弯曲循环与运行参数：具体参见我司网站或联系我司工作人员详询 · 温度范围-- 标准型伺服电缆：-10 至+70 -- 聚氨酯伺服电缆：-30 至+90 -- 定制型温度范围：-60 至+150

我们将继续致力于伺服电缆产品的研发和生产，以适应不断变化的市场需求和技术发展。我们将不断提

升产品质量和服务水平，为您提供更优质的产品和服务。同时，我们将积极拓展新的应用领域和市场，使我们的伺服电缆产品能够应用于更多的领域和行业。我们相信，在未来的发展中，我们的伺服电缆产品将为您的成功提供强有力的支持。

伺服机电缆4芯带屏蔽生产厂家_Jiaroukabel · 上海嘉柔特种电缆厂