

# 科士达UPS电源1KVA长效机系列简介

产品名称	科士达UPS电源1KVA长效机系列简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:1KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 科士达UPS电源1KVA长效机系列简介

工作模式 · 双变换在线式设计 · 输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制 · 数字化控制，控制系统更加

ECO功能

- 6KVA-10KVA机型具有ECO运行模式，，降低用户使用

智能充电方式

- 用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
- 1-3KVA充电电流可扩展，6-10KVA充电电流可设置

环境适应性强 · 宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电 ·

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作 保护周全可靠 · 开机自诊断功能 ·

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 · 静态电子旁路开关 · 直流启动功能

- 1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能

- 风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

LCD显示

· LCD/LED双重显示

智能管理

· RS232通信接口（6KVA-10KVA机型RS232或USB通信接口）

· SNMP适配器（选配）

## 技术参数

型号	YDC9101	YDC 9102	YDC 9103	YDC 9106S/H	YDC 9110S/H
额定容量	S/H/H-B 1000VA/700W	S/H/H-B 2000VA/1400W	S/H/H-B 3000VA/2100W	6000VA/4800W	10000VA/8000W
输入规格					
主路	额定输入电压 220 ( Vac )				220/230/240
路	输入电压范围 115 ~ 295 ( Vac )				120 ~ 276
输	相数 单相三线				
入	输入频率范围 45 ~ 55 ( Hz )				50Hz : 45~55 ; 60Hz : 54~66 ( 50/60自适应 )
旁	输入功率因数 0.98				0.99
路	额定输入电压 220 ( Vac )				220/230/240
输	输入电压范围 186 ~ 252 ( Vac )				220上限 : + 25% ( 可选 + 10% 、 + 15%、 + 20% ) ;
入					230上限 : + 20% ( 可选 + 10% 、 + 15% ) ;
					240上限 : + 15% ( 可选 + 10% ) ;
					下限 : - 45% ( 可选 - 20%、 - 30% )
	相数 单相三线				
	旁路同步跟踪 ± 10% 范围 ( Hz )				

## 科士达UPS电源1KVA长效机系列简介

大屏幕中文LCD液晶显示,将不同的工作环境、不同的工作状态通过LCD友好界面很直观的表达,透过LCD显示数字故障代码,参照故障信息代码查询表,可快速判断UPS的故障原因、部位,使UPS的维护更为方便、快捷;

配备智能化RS232和SNMP接口,选配监控软件(适于各种操作平台)和SNMP适配器,实现智能化远程网络监控管理。可选购AS400卡,提供标准的IBM AS400通讯信号,包含声音报警和灯光显示信号,以用作Remote

display监控功能。科士达UPS电源具有开机自确诊功用,防止因UPS风险而或许导致的缺陷风险。· 具有输出过载、短路维护,逆变器过温维护、电池欠压预警维护和电池过充电维护等全部维护功用,确保了体系作业的安稳性和可靠性。· 抢先的锁相同步技能和双路电子静态输出开关,确保UPS在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对负载均无任何扰动,而且当UPS发作缺陷时,可无连续地转到旁路作业状况由市电持续向负载供电,并供给提示信息。· 直流建议功用可以无市电的状况下直接建议UPS,满意用户的应急需要。