

# 车载球形4G全景红外夜视智能监控云台摄像机

产品名称	车载球形4G全景红外夜视智能监控云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	9980.00/台
规格参数	型号: MJ2P10x4.7A-CB1 可见光焦距: 4.7-47mm (支持按需定制) 红外照射距离: 60米
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

## 产品详情

### 产品介绍：

MJ2P10x4.7A-CB1车载云台是一款应用于车载监控，车载取证的智能一体化产品，适合车辆顶载安装，配合车载硬盘录像机为用户提供高清、流畅、稳定的视频图像效果，能实现高清图像采集、云台控制、变焦控制等操作。可广泛应用于警车移动执法，公安应急指挥、交警巡逻车，消防应急指挥，医疗急救指挥系统、路政移动巡逻、城管移动执法、特种车移动指挥观察、移动通讯指挥车、同时也适合海事船载监控等领域。

### 技术参数：

型号	MJ2P10x4.7A-CB1	
可见光传感器	传感器类型	1/2.8"高性能低照度CMOS传感器
	焦距/倍率	4.7-47mm，10倍光学变焦
	像素	200万
	光圈	F2.36-F2.4
	分辨率	1920x1080p
	日夜转模式	ICR红外滤片式

	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
	视场角	Wide:55 ° Tele:5.8 °
	红外照射距离	60m
	压缩标准	H.265 / H.264
4G/5G通讯	无线制式	4G/5G全网通
	SIM卡数	1张
	专网	定制
云台性能	水平范围	360 ° 连续旋转
	水平速度	0.1 ~ 100 ° /S
	垂直范围	-30 ° ~ 90 °
	垂直速度	0.1 ~ 60 ° /S
	预置位	255个预置位
	巡航	支持8条巡航轨迹
	线扫及看守位	支持
	报警输入	1路
	报警输出	1路
	协议	ONVIF协议，国标GB28181
一般规范	工作电压	DC9 ~ 36V 宽电压设计
	功耗	3w/ 6w ( 开启红外照明时 )
	工作温度	-30 ~ +60
	工作湿度	0~95%，无凝结
	安装方式	磁力吸盘、支架安装
	产品重量	约1.8kg
	标准配件	接口尾线、电源适配器
	可选配件	三维摇杆键盘、车载显示器
	产品尺寸	125*210mm
	防护等级	IP67