

# 精密智能露点仪

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 精密智能露点仪                     |
| 公司名称 | 扬州国亨电气有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 江苏省扬州市宝应县苏中中路19号            |
| 联系电话 | 86-051488923778 18036252068 |

## 产品详情

产品简介：

gh-6105b精密智能露点仪采用芬兰vaisala公司的湿度传感器，高品质的drycap®与智能化电子部件的完美结合，以高性能的微处理器为核心,再加上应用当前最先进的arm开发技术,使gh-6105b精密智能露点仪更能成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。 gh-6105b精密智能露点仪以性能可靠的进口传感器作为敏感元件，同时又集实时测量、曲线显示、电源管理、时间系统、文件系统、数据查询等众多功能于一体，融合了国内外先进的传感器技术和信息技术，人性化的操作和完善的功能，让您体会到她无处不在的优越与完美。

产品别称：

精密智能露点仪

产品特点：

- 1、零点自动校准
- 2、抗污染
- 3、体积小、重量轻
- 4、灵敏度高、稳定性好
- 5、耗气量少、测量时间短
- 6、长期稳定性、重复性好
- 7、气体压力、流量、温度、湿度测量功能
- 8、数据存储和查询功能
- 9、微水值自动转换成20 标准微水值
- 10、独特真彩5.7寸大屏幕数据曲线实时显示

技术参数：

|      |          |      |               |
|------|----------|------|---------------|
| 露点范围 | -80 — 20 | 操作环境 | 环境温度：-10 — 50 |
|------|----------|------|---------------|

|      |                               |      |               |
|------|-------------------------------|------|---------------|
| 精 度  | ± 0.5                         |      | 环境湿度：0—90 %   |
| 测量时间 | 3—5 分钟                        |      | 设备压力： 1.5 mpa |
| 压力测量 | 0—1.0 mpa                     | 流量测量 | 0—1 l/min     |
| 湿度测量 | 5—95 %                        | 温度测量 | -30—100       |
| 工作电源 | 交直流两用                         | 测量接口 | 进口快速自锁接口      |
| 测试管道 | 5米进口聚四氟乙烯管道，用我们的测试接头可以对开关进行充气 |      |               |
| 体 积  | 310*220*110                   | 重 量  | 4.0kg         |