

GH-6105CSF6冷静式露点仪

产品名称	GH-6105CSF6冷静式露点仪
公司名称	扬州国亨电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县苏中中路19号
联系电话	86-051488923778 18036252068

产品详情

产品简介：

gh-6105csf6冷静式露点仪采用瑞士科曼公司的微型镜面露点传感器，高品质的镜面露点传感器与智能化电子部件的完美结合，以高性能的微处理器为核心,再加上应用当前最先进的arm开发技术和先进的触摸屏技术,使gh-6105csf6冷静式露点仪更能成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。 gh-6105csf6冷静式露点仪以性能可靠的进口传感器作为敏感元件，同时又集实时测量、曲线显示、电源管理、时间系统、文件系统、数据查询等众多功能于一体，融合了国内外先进的传感器技术和信息技术，人性化的操作和完善的功能，让您体会到她无处不在的优越与完美

产品别称：

sf6冷静式露点仪

产品特点：

- 1、零点自动校准
- 2、抗污染
- 3、体积小、重量轻
- 4、灵敏度高、稳定性好
- 5、耗气量少、测量时间短
- 6、长期稳定性、重复性好
- 7、气体压力、流量、温度、湿度测量功能
- 8、数据存储和查询功能
- 9、微水值自动转换成20 标准微水值
- 10、独特真彩5.7寸大屏幕数据曲线实时显示

技术参数：

露点范围	-60 — 20	操作环境	环境温度：-10 — 50
------	----------	------	---------------

精 度	± 0.2		环境湿度：0—90 %
测量时间	3—5 分钟		设备压力： 1.5 mpa
制冷方式	三级帕尔帖冷泵	仪器自检	镜面、a/d转换等自动检测
压力测量	0—1.0 mpa	流量测量	0—1 l/min
湿度测量	5—95 %	温度测量	-30—100
工作电源	交直流两用	测量接口	进口快速自锁接口
测试管道	5米进口聚四氟乙烯管道，用我们的测试接头可以对开关进行充气		
体 积	450*400*150	重 量	8.0kg