

静音式10千瓦柴油发电机单三相大泽品牌TO14000ET

产品名称	静音式10千瓦柴油发电机单三相大泽品牌TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 功率:10KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

静音式10千瓦柴油发电机单三相大泽品牌TO14000ET 大泽发电机销售承诺：

坚决不让任何一个不合格产品出厂，保证不让任何一个客户受损，严格遵守合同规定，在合同规定的期限内随叫随到，即到即修，坚决做到说到，做到，更周到。

低噪音发电机组优点：

- 1.外形美观、结构合理;
- 2.密封性好：防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作;
- 3.安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；
- 4.箱内通风顺畅，温度不易过高，保证机组运行功率；
- 5.防音性能好：防护型机组也有降低噪音性能，对箱体进行有效的噪音隔离处理，使机组在运行中有效降低部分噪音
- 6.箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。
- 7.门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封。
- 8.静音器采用高效阻性静音器，有效降低机组排烟口噪音。
- 9.可操作性好：设计人员本着以人为本的指导思想，充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号： TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 875ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：240/255kg

外形尺寸：1170*650*760mm

大泽发电机机型特点：

- 1、大泽的发动机运行平稳，噪音低
- 2、快捷、可靠的冷启动性能
- 3、外形设计精致小巧
- 4、燃油消耗量小，运行费用低
- 5、各项性能指标达到GB / T13032-91规定的要求用大泽发电机的适配广泛：适用于各种客、货船及渔船等作为常用电源或备用应急电源用

每款柴油发电机都是经过ISO9001检验合格才允许出厂的。外加全自动装置，停电自启动自动切换，无需人工操作。动力和电机，，节能省油，是大型公司应急的理想之选。采用了四层的吸音材料和隔声罩，吸音隔音功能强大；进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保障了空气的足够进入，又保证了噪音不至于传播；排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。降噪音效为60-68db 7米以外测。重视具有丰富创造性人才的培育和能力开发，实现公正的考核制度和待遇平定的组织体制。孙工发电机以视野为行动的基准。我们既要关爱地球环境，又成为对全社会尽到积极的社会责任企业。

1) 单台小型柴油单三相两用发电机组自动化，用于应急供电。运行期间保持电压和频率恒定。

2) 发电机组应自动维持应急准备运行状态（蓄电池自动充电；储气瓶自动充气），柴油机起动前自动进行预润滑。

- 3)当发电机组需要启动、运行或停机时，能按自动控制指令或遥控指令实现自动启动、运行或停机。
- 4)小型柴油单三相两用发电机组在运行过程中，若出现过载、短路、过速、过频、水温过高、机油压力过低等异常情况，均能进行自动保护。
- 5)发电机组应配备表明正常运行和非正常运行的声光信号系统，通过这些指示信号和报警信号表明机组的运行情况。
- 6)发电机组在无人值守的情况下应能连续运行4h。

可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常做时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的启动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源