

SF6气体密度继电器校验仪

产品名称	SF6气体密度继电器校验仪
公司名称	扬州国亨电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县苏中中路19号
联系电话	86-051488923778 18036252068

产品详情

产品简介：

gh-6802sf6气体密度继电器校验仪采用单片机控制，自动完成压力测量和20 环境下的压力\环境温度。彻底解决了sf6气体密度继电器现场校验困难问题。gh-6802sf6气体密度继电器校验仪为便携式工具，使用方便可靠，是sf6密度继电器校验的必备设备

产品别称：

sf6气体密度继电器校验仪

产品特点：

- 1.校验过程中无需恒温室，可以在任意有效温度范围内对sf6气体密度继电器进行校验。
- 2.本仪器可对机械型、指针型、数显型、电流（电压）型等国产和进口的各种类型的密度继电器进行现场校验。
- 3.sf6气体密度继电器校验仪温度传感器内置sf6气体中直接测量sf6气体温度，避免了用测量环境温度来替代sf6气体温度引起的补偿误差。
- 4.能保存几组测试数据，且配有打印机接口，如客户需要，可配打印机打印试验数据。
- 5.sf6气体密度继电器校验仪实现了全自动校验。
- 6.配有多种型号过渡接头，大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
- 7.集成程度高，机电一体化设计，精度高，性能可靠稳定，操作简便。
- 8.对任意环境温度下的各种sf6气体密度继电器报警动作时的压力值、闭锁动作时的压力值进行测量，自动换算成20 时的对应等效压力值，实现对sf6气体密度继电器的性能校验。

技术参数：

- 1.工作电压：ac220v，50hz
- 2.检验精度：1.0级
- 3.校验范围：0~0.9mpa
- 4.环境温度测量范围：-10 ~ 40
- 5.显示方式：160×160点阵液晶
- 6.外形尺寸：380×280×240（mm）
- 7.sf6气体密度继电器校验仪密度显示方式：被测环境温度下的压力，20 时的等效压力。
- 8.校验电流型sf6密度继电器显示方式，电流值，电流等效成压力值显示，测环境温度下的压力，20 时等效压力。