

PUR伺服电缆,耐油耐磨损,聚氨酯伺服电缆

产品名称	PUR伺服电缆,耐油耐磨损,聚氨酯伺服电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	10.60/米
规格参数	常用规格:4芯1.0/1.5/2.0/2.5平方 常用规格:4G2.5/4.0+2X1.0..... 常用规格:4G2.5/4.0+2X2X1.0.....
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

PUR材料具有更好的耐油性，抗磨损性能，抗微生物，抗水解，抗化学腐蚀，抗紫外线等优异性能，使此款伺服电缆适合用于更加苛刻的工业环境中。

电缆适用于多种类型的伺服电机和驱动马达的伺服控制器与电机之间的连接，特别适合于工业环境下的频繁弯曲移动场合，如拖链或便携式机器人内的动力连接和信号控制，产品具备优异的柔韧性。护套材料采用特制PUR高强度热塑性弹性体材料，使该类伺服电缆具有良好的耐油性能。寿命比一般柔性电缆更久，可以室内或室外安装。

屏蔽型伺服电缆采用高抗弯镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。

产品基本结构

· 超细裸铜丝绞合导体（6类）· 芯线绝缘：特制高强度混合弹性体绝缘材料· 个性化设计--动力芯线不带或带1组或2组单独的屏蔽控制线对，以短节距一并绞合--动力芯线带有3根组合控制线芯，以短节距一并绞合· 无纺材料绕包· 镀锡铜丝编织屏蔽· PUR聚氨酯护套，橙色（类似RAL 2003）

PUR伺服电缆,耐油耐磨损,聚氨酯伺服电缆常用规格

伺服电机电缆：4x0.75，4x1.0，4x1.25，4x1.5，4x2.5，4x4，4x6，4x10，4x16，4x25，4x35，4x50.....

伺服系统电缆：4x1.0+1x2x0.75，4x1.5+1x2x1.0，4x2.5+1x2x1.0，4x4+1x2x1.5，4x10/16/25/35+1x2X1.5，4x1.0+2x2x0.75，4x1.5+2x2x1.0，4x2.5+2x2x1.0，4x4+2x2x1.5，4x10/16/25/35+2x2x1.5集成电源电缆和信号控制电缆于一体.....

编码器用电缆：2x2x0.25，2x2x0.3，3x2x0.3，4x2x0.3，5x2x0.2，6x2x0.2，7x2x0.14，8x2x0.2，10x2x0.2.....
2x2x0.2+2*0.5，3x2x0.2+2x0.5，4x2x0.2+2x0.5，4x2x0.38+4x0.5，3x2x0.14+4x0.14+4x0.25+2x0.5，3x2x0.14+4
x0.14+2x0.5，4x2x0.14+4x0.5.....