

X5CRNINB18-10不锈钢管材规格 材质

产品名称	X5CRNINB18-10不锈钢管材规格 材质
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X5CRNINB18-10,1.4546，AISI 347 - 铬 - 镍奥氏体不锈钢，根据EN 10088-1添加铌1.4546特性及用途：X5CRNINB18-10,1.4546是一种在热处理状态和敏化热处理后耐晶间腐蚀的钢。其特征在于更高的抗yang化性。1.4546钢制品适用于深拉，可完全焊接。焊接后，不需要额外的热处理。1.4546钢在热处理状态和敏化处理后耐晶间腐蚀。1.4546化学成分：碳 C： 0.08硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.00磷 P： 0.045硫 S： 0.030铬 Cr： 17.00~19.00钼 Mo：—镍 Ni：9.00~11.50钒 V：—铌 Nb：

1.001.4546的特点是：相当低的屈服点（~220 MPa），在负温度下具有非常好的抗冲击性在温度下的抗冲击性。-253 超过70J/cm²良好的延展性非磁性在高温下具有非常好的阻力指数在温度500 - R 0.2 =约。120兆帕在温度500 - R 1,0 - 150 MPa通过压碎很容易硬化可抛光性差非常好的高温耐久性指标1.4546用于化学工业设备制造和衍生物，盐和肥料。也用于制冷工业，工业，食品工业 - 食品加工厂，乳品厂，糖厂，啤酒厂，燃料工业，即炼油厂和石油化工厂。用于管道，高压釜，运输罐，热交换器，吸收塔，泵，冷却器和反应器的钢。

我公司郑重承诺如有材料问题，经过检验确实属于材料本省的问题，我们解决办法一、退货并承担相应的损失。

二、更换并承担更换费用。

讲信誉，重合同。一次合作，永远是朋友！