

国标保检MYP-0.66/1.14KV 3x35+1x10 矿用移动屏蔽橡套软电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 国标保检MYP-0.66/1.14KV 3x35+1x10 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:鑫缆元 型号规格:MYP-0.66/1.14KV 3x35 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

国标保检MYP-0.66/1.14KV 3x35+1x10 矿用移动屏蔽橡套软电缆

(MY)UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.5-1999。4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合GB/T3956-1997。6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。8、地线:采用半导电橡皮包覆。9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数40。12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。