

# 车载双目云台摄像机 T型双侧/球形双目日夜监控摄像机

产品名称	车载双目云台摄像机 T型双侧/球形双目日夜监控摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	27800.00/台
规格参数	型号: MJ2P20x5.4A-C1 可见光焦距: 5.4-108mm 夜视功能: 红外灯或热成像等可选配
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

## 产品详情

### 产品介绍：

MJ2P20x5.4A-C1车载云台是一款应用于车载监控，车载取证的智能一体化产品，搭载红外照明及可见光一体化摄像机，实现昼夜两用。适合车辆顶载安装，配合车载硬盘录像机为用户提供高清、流畅、稳定的视频图像效果，能实现高清图像采集、云台控制、变焦控制等操作。可广泛应用于警车移动执法，公安应急指挥、交警巡逻车，消防应急指挥，医疗急救指挥系统、路政移动巡逻、城管移动执法、特种车移动指挥观察、移动通讯指挥车、同时也适合海事船载监控等领域。

### 产品特点：

1. 采用独立除雾除霜模块，真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾

2. 相机仓选用高品质加热零件，使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局
3. 云台采用上下主轴一体化结构，使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位
4. 云台标配独创的稳压模块，过滤车辆瞬时的不稳定电流，使云台保持稳定状态
5. 全系采用485在线升级，方便云台程序定制升级更新
6. 全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到 IP66
7. 搭载阵列红外灯,夜视距离100-120m
8. 防震设计，适合于车载安装环境
9. 可定制SDI输出版本
10. 可选配4G无线通讯，实现远程观看等其他功能

型号	MJ2P20x5.4A-C1	
可见光传感器	传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
	焦距/倍率	5.4-108mm，20倍光学变倍
	像素	200万
	分辨率	1920x1080p
	日夜转模式	ICR红外滤片式
	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
	视场角	水平：50.2-2.9度(广角-望远)，垂直：37.9-2.1度
	压缩标准	H.265 / H.264
红外照明	类型	阵列红外灯
	红外照射距离	120m
	红外波长	808nm
云台性能	水平范围	360°连续旋转
	水平速度	0.1 ~ 60° /S
	垂直范围	-90° ~ 90°
	垂直速度	0.1 ~ 40° /S
	预置位	256个预置位
	巡航	支持6条巡航轨迹
	波特率	2400/4800/9600/19200bps
	抗冲击要求	4G
	雨刮功能	支持
	一般规范	工作电压
功耗		60W
工作温度		-35 ~ +60
工作湿度		0 ~ 90%，无凝结
安装方式		磁力吸盘
产品重量		约6.6kg
标准配件		接口尾线、电源适配器
可选配件		三维摇杆键盘、车载显示器、抗震器
防护等级		IP66

