

X6CRNINB18-10不锈钢板材 板料 棒材

产品名称	X6CRNINB18-10不锈钢板材 板料 棒材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X6CRNINB18-10,1.4550, AISI 347 - 铬 - 镍奥氏体不锈钢, 根据EN 10088-1添加铌化学成分: 碳 C: 0.08硅 Si: 1.00锰 Mn: 2.00磷 P: 0.045硫 S: 0.015铬 Cr: 17.00~19.00钼 Mo: —镍 Ni: 9.00~12.00钒 V: —铌 Nb: 1.00 1.4550, AISI 347, X6CrNiNb18-10 - 特性和应用1.4550, 是一种在热处理状态和敏化热处理后耐晶间腐蚀的钢。就目的地而言, 类似于1H18N9T等级, 其特征在于更高的抗yang化性。钢制品适用于深拉, 可完全焊接。焊接后, 该等级不需要额外的热处理。根据PN-H-04630在抛光级0H18N12Nb试验A中进行的试验表明, 该钢在热处理状态和敏化处理后耐晶间腐蚀。1.4550等级用于化学工业设备制造和衍生物, 盐和肥料。也用于制冷工业, 工业, 食品工业 - 食品加工厂, 乳品厂, 糖厂, 啤酒厂, 燃料工业, 即炼油厂和石油化工厂。用于管道, 高压釜, 运输罐, 热交换器, 吸收塔, 泵, 冷却器和反应器的钢。X6CrNiNb18-10, AISI 347的特点是: 相当低的屈服点 (~220 MPa), 在负温度下具有非常好的抗冲击性在温度下的抗冲击性。-253 超过70J/cm²良好的延展性非磁性在高温下具有非常好的阻力指数在温度。500 - R 0.2 =约。120兆帕在温度。500 - R 1,0 - 150 MPa通过压碎很容易硬化可抛光性差非常好的高温耐久性指标

耐腐蚀性能: 耐腐蚀钢钢铁抵抗农村和非工业城市的气氛不锈钢不那么侵略性的海洋气氛钢耐和盐, 浓度高达55%, 温度高达80 ° C钢耐受非氧化环境, 例如H₂SO₄, HCl, HF等。钢在氯化物和氢氧化物溶液中耐应力腐蚀钢在含卤化物的环境中耐点蚀和接触腐蚀 X6CrNiNb18-10,1.4550钢的机械和物理性能及热处理机械和物理特性抗拉强度 R_m 510 - 740 MPa屈服点 R_{p0.2} 205MPa硬度 230HB性模量: 200 GPa伸长率: 40%密度 : 7,90千克/分米³热容量 c_{p20} 500 J · kg⁻¹ · K -1导热系数 15 W · m⁻¹ · K⁻¹过度饱和 1020 - 1100 在1.4550的等级, 上海威力公司提供: 轧制棒, 拉制棒, 剥离棒X6CrNiNb18-10无缝管X6CrNiNb18-10冷轧带材X6CrNiNb18-10锻件X6CrNiNb18-10冷轧板X6CrNiNb18-10热轧板X6CrNiNb18-10 0H18N12Nb钢的等效名称和其他名称: 08CH18N10B, 08KH18N10B, 08 18 10, X6CRNINB18-10, X 6 CRNINB 18-10,1.4550,4550, X10CRNINB18-10, Z 6 CNNB 18-10, Z6CNNB18-10, S 07CR20NI10NB1, S07CR20NI10NB1,18-10 NB, 18-10NB, 18 / 8NB, 06CR18NI11NB, S34778, TP347H, AISI 347, AISI 347H

X6CRNINB18-10 选择上海威力的四大优势:

- 一, X6CRNINB18-10库存充足; 丰富的种类, 充足的库存, 让您一站式采购, 能够很hao的控制成本, 发货极速, 完善的物流体系, 让您订货wuwu忧。
- 二, X6CRNINB18-10种类齐全; 丰富的种类, 现货供应, 规格齐全, 提高了发货效率。

三，X6CRNINB18-10经验丰富；公司拥有多台锯床，龙门铣，铣边机，大水磨，数控双头精铣机等，可按客户要求开锯，加工光板，精料。

四，X6CRNINB18-10公司主要致力于工厂生产及加工，提供一站式服务，提高企业采购效率，降低企业运营成本，提供后勤保障服务。