

油田油泥回转窑烟气氧含量分析仪

产品名称	油田油泥回转窑烟气氧含量分析仪
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:聚能仪器 原理:电化学,顺磁,激光 量程:0~100%定制
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层(注册地址)
联系电话	18710681537 18392002848

产品详情

产品适用于油田油泥回转窑,焦化厂,冶金厂烟气氧含量分析

TR-9200型煤气分析成套系统是应用于焦炉煤气气体中氧气分析的专用在线分析系统。该系统技术先进,测量准确,反应速度快,能长期连续分析被测气体,采用自动除水干燥控制,具有结构合理,运行安全可靠,自动化程度高,维护量少,保护功能强等特点。

供货范围序号

供货范围序号	明细	数量	备注
1	JNYQ- O-11型氧量分析仪	1台	聚能仪器
2	预处理	1套	聚能仪器
3	三级取样探头	1套	聚能仪器
4	防爆分析柜	1台	南阳华通
5	标气	1套	上海神开
6	文件资料	1套	聚能仪器

TR-9200型成套系统所用分析仪器为西安聚能公司引进国外技术制造的气体分析仪，该仪器测量jingque，性能可靠，xingjiabigao。

JNYQ-O-11型氧分析仪采用原装进口电化学传感器，连续测量的工业固定式现场安装仪器，能连续自动检测流程气样中待测组份氧气的体积浓度含量。

仪器特点

- I 独特的传感器设计，jingque恒温控制，响应快，线性好，稳定性高
- I 薄膜按键操作（零点、满度、线性校准、参数设置等），操作灵活方便
- I 重要工作电源自诊断功能
- I 仪器部件单元化，维护、检修方便
- I 报警输出（上、下限极值报警）
- I 标准信号隔离输出4—20mA
- I 铸铝合金机箱
- I 部件单元化，维护、检修方便

主要技术性能

- I 零点漂移： $\pm 2\%FS/7d$
- I 量程漂移： $\pm 2\%FS/7d$
- I 线性误差： $\pm 2\%FS$
- I 测量范围：0-5%
- I 重复性误差： $Cv \pm 2\%$
- I 输出波动： $\pm 1\%FS$
- I 响应时间：T90 10s
- I 输出信号：4 ~ 20mA 500

详细资料价格欢迎来电索取