

孔山重工KS368集尘式履带式潜孔钻机

产品名称	孔山重工KS368集尘式履带式潜孔钻机
公司名称	广西孔山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	孔山重工:孔山重工 型号:KS368 产地:广东
公司地址	南宁市大学东路170号科德五金机电城A街A1号
联系电话	18378878589

产品详情

孔山KS368潜孔钻机

一、动力系统

孔山钻机选用原装进口的美国康明斯B3.3机械式直列四缸发动机，动力稳定、可靠、节能，满足欧美非公路第二、三阶段排放标准，全球联保。

行走马达：根据多年实践经验，结合客户的要求与国际zhiming制造商开发出适合山地爬坡、平地行走的专用行走马达，提供了强悍的爬坡能力和出色的移动性能。

履带：采用高强度合金钢轧制链板，选用专业的支重轮，托链轮、导向轮，使用寿命长，润滑效果好，并特别设计可浮动履带架，适合崎岖现场作业施工、移动。

选用原装意大利进口的海德液压件（Hydrocontrol-inc），根据用户的需要设计出简洁、实用、高效的液压操作系统，操作方便、性能稳定。

钻机选用康明斯原装配套电源控制组件，设计简洁、界面清晰、操作方便、维护容易。

五、回转系统

回转系统由孔山公司自行研发，享有国家专利，选用dujia定做轴承部件和意大利原装进口回转马达，保证有足够的冲击压力、扭矩、流量、气压。高强度的推进梁和大扭矩的回转马达，使钻机在各种岩层条件下使用自如，并配置单动力头、双动力头供用户根据自身实际需要选择。

六、空滤系统

钻机安装双重空滤系统，四级过滤，确保有充分干净的空气进入，减少缸件磨损，特别适合多灰尘，多风沙的恶劣环境使用，尽可能减少发动机故障。七、操作台

钻机设置布局合理、人性化集成式操作台，使用操作方便。设置上下两位控制阀，施工操作方便；同时适用于长距离转场需要，高效、安全并减少使用者的劳动强度。八、灵活、耐用的机械臂结构

钻机选用特种钢加工动力臂，装配经过特别处理的缸套、销轴，通过连接结构和液压系统，可实现多角度钻孔，打钻灵活自如。

九、售后服务

孔山重工承诺对客户的求援服务，需外出提供帮助时，确保省内4小时，省外24小时内响应到位。以及多样的关怀服务：包括保养期提醒服务、保修后调查回访服务、意见与建议征集回访服务、作业前整机调试提醒服务、作业后整机保养提醒服务、清闲期整机保存技术支持服务等。

KS368技术参数

使用信息

孔径范围:105~350mm

适用钻管规格:76/89x3000mm

适用冲击器规格:4/5/6/7/8/9/10 ”

液压回转头

Z快转速:70rpm

Z大扭矩:3680Nm

液压马达驱动的推进梁

推进行程:3750mm

推进补偿:1260mm

推进速度:0.59M/s

推进力Z大:12KN

拉拔力Z大:30KN

总长:5600mm

底盘

行走速度:3.5km/h

履带架调平角度: $\pm 12^\circ$

底盘离地间隙:500mm

爬坡能力:32°

发动机

玉柴/潍柴发动机

满足国III排放标准

额定功率:73.5/75KW

运输尺寸

长:6500mm

宽:2240mm

高:2450mm

重量:7200Kg

集尘装置:标配 干式 双级