甘肃兰州无线液位变送器(电源供电)

产品名称	甘肃兰州无线液位变送器(电源供电)
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	-:- -:-- -:--
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

????

4G 型无线液位变送器，采用投入式液位传感器，可将液位变化转化为 4G 信号，并上传至我公司免费的云平台或本地平台。产品体积小巧,易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的液体介质。

LORA 型液位变送器是一款基于 LoRa 扩频通信技术由电源供电的屏显液位变送器。产品采用 LoRa 无线扩频技术，通信抗干扰能力强，距离远，视距可达 1500 米，穿透能力强，室内应用可穿透 2~3 堵混凝土墙。

设备采用外接电源供电，设备可以长时间运行。设备自带存储，设备在离线情况下自动存储数据，防止数据丢失。设备带显示可显示当前液位数据以及当前量程的液位水平。使用 USB 连接手机 APP 配置参数，方便快捷，满足传统液位表智能化升级的需求。

可广泛应用于消防水车、水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、水塔、地热井、矿井、工业水池、水文地质、水库、河流、海洋、水循环、水处理等领域的液位监测。

????

自带显示屏，现场可直接查看数值，也可通过本地按键配置。

10~30V DC 外接电源供电。

设备带数据存储，离线自动存储数据，最多可存储 12万 条。

采用高品质 TPU 导气线缆，可常年在水中浸泡。

压铸合金铝外壳，表面环氧喷涂，密封设计，IP67 防护等级。

温度自动补偿，温飘自动修正。

可通过手机 APP 查看、配置参数，方便快捷。

??????

4G型：

输出信号	4G
测量精度	±0.5%FS
供电电源	10-30V DC
产品功率	最大功率0.85W
采集间隔	1s/2s/5s(默认)/10s/15s/30s/60s/120s/240s/360s/720s/1440s
上传间隔	2s/5s/10s/15s/30s(默认)/60s/120s/240s/360s/720s/1440s
变送器电路工作温湿度	-20°C~+70°C，0%RH~95%RH(非结露)
传感器工作温湿度	-40°C~+60°C，0%RH~95%RH(非结露)
安装方式	变送器垂直安装；液位传感器为投入式安装
线长	0-5m量程以下选型为5m，0-5m量程以上选型为量程长度
测量介质	对不锈钢无腐蚀的油或水
过载能力	<1.5倍量程
防护等级	IP67

LORA型：

输出信号	LoRa
测量精度	±0.5%FS
供电电源	10-30V DC

产品功率	最大功率0.8W
采集间隔	默认5min，最低可设2s
上传间隔	默认5min，最低可设1min
变送器电路工作温湿度	-20℃~+70℃，0%RH~95%RH(非结露)
传感器工作温湿度	-40℃~+60℃，0%RH~95%RH(非结露)
安装方式	变送器垂直安装；液位传感器为投入式安装
测量介质	对不锈钢无腐蚀的油或水
过载能力	<1.5倍量程
防护等级	IP67

????

RS-							公司代号
	FPCH-						带显示防爆壳体
		YW-					液位变送器
			4G-				4G上传
			LORA-				LoRa通讯
				DY-			电源供电
					01-		0-1m量程
					03-		0-3m量程
					05-		0-5m量程
					10-		0-10m量程
					99-		定制量程
						A05	0.5级精度

?????

????

????

????