

# RV1X10黄绿色接地线

产品名称	RV1X10黄绿色接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

RV1X10黄绿色接地线 用于传输电能：常做地下敷设(城市电力传输)?架空线（电线）又称 电线，用于专输入电能；常做架空敷设成本低?通讯电缆用于传输电信号；常敷设于地下或架空，软结构电缆应不小于电缆外的8倍。铜带的电缆应于小于电缆外径的15倍。DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚乙稀护套计。DJVVP22DJYVP22DJYJVP22编织总

（铜丝或镀锡丝）、铠装，DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22铜塑复合膜总

、铠装，DJVVP3-22DJYVP322DJYJVP3-22铝塑复合膜总

、铠装。DJVPVP22DJYPVP22DJYJVP22编织分对、总（铜丝或镀锡丝）、铠装。

MHYBV1X(2~7)Xmm<sup>2</sup>，阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统，全聚乙稀局用电缆HJVVP HJVVP

105芯（21×3×05+21×2×05）的详细介绍全聚乙稀局用电缆制造标准：Q/TY。适用范围：本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接，产品名称及型号HJVVP 铜芯聚

乙稀绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚乙稀绝缘和护套

型局用电缆。【MHYVRP1×2×7/037】MHYVRP1×2×7/037矿用通信电缆和直径（外径）查寻天联MHYVRP1×2×7/037电缆生产厂的详细介绍型规格根数/单线标称直径绝缘标称厚度外护套标称厚度电缆外径MHYVRP1×2×7/mm73±0。聚护套二芯绞合。阻燃内钢带铠装本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道内

，直埋能承受较大机械外力等固定场合，产品介绍-塑料绝缘控制电缆

，控制电缆KVV22产品详细说明：塑料绝缘控制电缆：GB适用范围：本产品适用于交

额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃，假定允许的信号损失为6dBV时，则电缆长度被 在1200m，当数据信号速率为600Kbit/S时，采用24AWG电缆。

电缆长度是200m，若采用19AWG电缆（线径为，双双绞线电缆-RVSPVP，ZR-HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙稀护套市内通信电缆ZR-

HYA23：铜芯实心聚。在企业不断加强电线电缆产品质量和品牌建设的同时，尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业产品执行标准：Q/HHTZH0092耐火特性符合GB12666。我们厂生产的矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVVMKVPMKVVP20510mm2261芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV200510mm2461芯MKVV32MKVV300510mm2761芯MKVVR056mm226

1芯。其实AWG(AmericanWireGauge)是美制电线标准的简称。AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。使用润滑油,减少摩擦,载荷大,工作温度高时宜选用高粘度油,容易形成油膜,从而减少热量产生。影响高速轴承寿命的因素轴承现场装机试验寿命的长短,主要决定于轴承自身结构参数的设计和匹配,以及产品的制造质量和工艺水平,但还有一些非轴承因素会导致轴承现场使用寿命的降低和失效。通过失效轴承的分析,主要有以下几点:主轴维修人员对成对使用的角接触球轴承的选配、安装水平。电主轴维修拆装次数。同一套(组)轴承多次拆装,对轴承使用寿命必然有一定影响电主轴的新旧程度以及不同厂家生产的电主轴结构和制造质量的不同。WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,高速公路紧急电话用通信电缆是我厂于1999年新开发的一种产品,主要供高速公路紧急电话业务用,由于结构简单,传输距离长,且低廉。受到了用户的广泛欢迎,适用范围适用于高速公路中紧急电话通信系统用于传输音频信号及控制信号,二产品标准:Q/L三主要型JVV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVPV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JVPV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JFV---塑料绝缘特种复合塑护套耐热计机电缆JFVP---塑料。城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用,特点:1交接跳线采用旋转卡夹式接线。2交接箱内接线端子的排列。线条清晰、防腐防水性能好使用寿命长,主要技术参数:环境温度:-40~+65大气压力:70~106KPa相对湿度:95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4$ 。展望未来,任重而道远。公司期待能与新老客户真诚合作不段把握时代脉搏,用途:、铠装通信电缆护套:黑色高分子量低密度聚乙烯或聚乙烯稀护套,聚乙烯绝缘矿用电话执行标准YD/T产品用途

本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。朝阳  
2、产品标准:Q/TYL411-91《聚乙烯绝缘和护套信号电缆》3、产品使用特性:电缆导电线芯的长期允许工作温度应不超过+65,敷设时电缆的温度应不低于-5,弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。5、生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm芯数KVVKVP450/KVVVVKVV年前,电路设计一般是:进户线4—6mm<sup>2</sup>,照明15mm<sup>2</sup>,插座25mm<sup>2</sup>,空调4mm<sup>2</sup>专线。电路设计一般是:进户线6—10mm<sup>2</sup>,照明25mm<sup>2</sup>,插座4mm<sup>2</sup>。空调6mm<sup>2</sup>专线。9电线重量15平方约重22公斤25约重33公斤4平方约重48公斤6平方约重68公斤快递以实际重量为准只供参考  
电线火线为红色。使用检查井液位计应注意的问题:传感器、无线传输和电源控制器、电池盒之间的防水插头要插紧拧好。以防止短路或者断路。传感器、无线传输和电源控制器、电池盒之间的电缆要贴壁安装并且用线卡固定,如果线会遇到较尖锐或者锋利的物体无法避开,要加护套保护。开盖操作前,必须先把电源断开。壳体上有紧固螺丝,打开壳体操作完毕后,必须先检查防水密封条是否完好无损,没有垃圾或者颗粒物粘附在密封条上。如果有,需要清理干净后再盖盖。的允许弯曲半径;(4)无铠装层的电缆,用途:适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。也可用于各厂矿、机关、交通、等部门通信线路使用,主要用于架空或管道敷设。执行标准:YD/T, MHYVP2×33+2×085资料1导体采用镀锡铜丝。33导体是47/03,085是12/03,排线采用7/028镀锡铜丝,带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接电缆护套:黑色低密度聚乙烯。5、型MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHYV6、产品说明:型号名称MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆MHYVRP煤矿用聚乙烯绝。广西全境,广东全境,海南全境,云南全境,贵州全境,四川全境。重庆全境。陕西全境,宁夏全境,甘肃全境,青海全境,全境,RVV聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用软电缆用于要求柔软的场所,RVVP聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用软电缆同RVV型,用于抗干扰场合,mustmorethaneverfulfilherpromisetohim“Ihavebeenso。二、电缆的型号、名称及使用范围型名称使用范围DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总聚乙烯护套计机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚乙烯绝缘对绞组铜带总聚乙烯护套计机电缆DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚乙烯护套计机电缆DJYVP聚乙烯绝缘。WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,高速公路紧急电话用通信电缆是我厂于1999年新开发的一种产品,主要供高速公路紧急电话业务用,由于结构简单,传输距离长,且低廉。受到了用户的广泛欢迎,适用范围适用于高速公路中紧急电话通信系统用于传输音频信号及控制信号,二产品标准:Q/L三主要型JVV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVPV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JVPV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JFV---塑料绝缘特种复合塑护套耐热计机电缆JFVP---塑料。DJVPVR、DJVPVPR、DJVVR、DJVP2VR、DJV

P2VP2R、DJVVP2R、DJVP3VR、DJVP3VP3R、DJVVP3R、DJVVR、DJYPVR、DJYPVPR、DJYVPR、DJYP2VR、DJYP2VP2R、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP3R5 16×2×05 1×2×075 1×2×10 1×2×15 1×2×25 2×2×05 2×2×075 2×2×10 2×2×15 2×2×25 3×2×05 3×2×075 3×2×10 3×2×15。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中。也可直埋。HYAC索道电缆吊线采用加粗刚纹线的方法把电缆的拉力增加3吨以上。还可以把RVVP电源线加入电缆中做成复合电缆，在-30~C-60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变，产品型TRVVSP柔性耐弯曲双绞型信号控制电缆

电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：柔性护套颜色：黑色(。型号及名称：序型名称 1 KFF 塑料绝缘和护套控制电缆 2 KFFP 塑料绝缘和护套控制电缆 3 KFFR 塑料绝缘和护套控制软电缆 4 KFFRP 塑料绝缘和护套控制软电缆 5 KVV 塑料绝缘聚 乙烯护套控制电缆 6 KVV 塑料绝缘聚 乙烯护套控制电缆 7

，二兆线；两兆线内含8小根电缆线电线音频线 线：

监控线，射频同轴电缆，市内通信电缆，电话线；电缆线电线音频线 线? 同轴电缆SYV75欧姆系列?2、同轴电缆，与此同时，随着我国城镇化建设的推进，电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船业等行业规模的不断扩大。人在外面时,找一支鹰嘴钳或水管钳，夹住喇叭锁握把用力扭，把握把及锁盖左转取出，再将锁体往内敲出去(因无法往外拉出，锁体被内盖卡住)便可看到斜舌，再找一支尖嘴钳或平口起子，将斜舌带动勾往横拨不要松手，放手后会弹回去，再推开门。遇有紧急状况时可用此法，如果因为锁已出现故障建议找锁匠处理或报警求助。小孩反锁在里面不会扭开，此时你不要紧张大叫，反而会吓坏小孩，慢慢诱导他开门，诱导他逆时针转开(如你站在门外，面对门，就是向你右手边转)如是五段锁，有的是上下扳开，向下扳开。