

日标热轧H型钢JIS-G3106，日标H型钢CCS船级社认证

产品名称	日标热轧H型钢JIS-G3106，日标H型钢CCS船级社认证
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5330.00/吨
规格参数	牌号/材质:SM490YB 用途:船用 品牌:莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标热轧H型钢JIS-G3106，日标H型钢CCS船级社认证 日标海工钢：不锈钢具有较高的强度，其中奥氏体不锈钢还具有明显的冷作硬化特性，如果在冷成型过程中，变形量过大，会导致工件断裂，严重的甚至会损伤模具和机器设备。因此在生产过程中，应该检测工件硬度，并保持合理的变形量，在保证产品质量的情况下满足生产效率的需求。不锈钢工件在冷加工成型后，表面钝化膜会受到损伤，同时还会粘附冲压用油、模具及其他金属的碎屑等，很容易造成锈蚀现象。为了使成型后的工件具有良好的不锈性和光洁度，还要对其进行清洗去油污和钝化处理，有条件的还可以使用塑料膜保护工件表面。

日标H型钢规格表：	100*50	100*50*5*7	9.3	400*300	390*300*10*16
	100*100	100*100*6*8	16.9	400*400	400*400*13*21
	125*60	125*60*6*8	13.1		400*408*21*21
	125*125	125*125*6.5*9	23.6		414*405*18*28
	150*75	150*75*5*7	14		428*407*20*35
	150*100	148*100*6*9	20.7		458*417*30*50
	150*150	150*150*7*10	31.1	450*200	446*199*8*12
	175*90	175*90*5*8	18		450*200*9*14
	175*175	175*175*7.5*11	40.4	450*300	440*300*11*18
	200*100	198*99*4.5*7	17.8	500*200	496*199*9*14
		200*100*5.5*8	20.9		500*200*10*16
	200*150	194*150*6*9	29.9	500*300	482*300*11*15
	200*200	200*200*8*12	49.9		488*300*11*18
	250*125	248*124*5*8	25.1	450*400	458*417*30*50
		250*125*6*9	29	500*400	498*432*45*70

250*175	244*175*7*11	43.6	600*200	596*199*10*15
250*250	250*250*9*14	71.8		600*200*11*17
300*150	298*149*5.5*8	32	600*300	582*300*12*17
	300*150*6.5*9	36.7		588*300*12*20
300*200	294*200*8*12	55.8		594*302*14*23
300*300	300*300*10*15	93	700*300	692*300*13*20
350*175	346*174*6*9	41.2	800*300	700*300*13*24
	350*175*7*11	49.4		792*300*14*22
350*250	340*250*9*14	78.1	900*300	800*300*14*26
	344*348*10*16	113		890*299*15*23
350*350	350*350*12*19	135		900*300*16*28
400*200	396*199*7*11	56.1		912*302*18*34
	400*200*8*13	65.4		918*303*19*37

备注：生产标准JISG3192-2008

SM490YB海工钢：为使盒、箱标高准确、保证控制盒、箱凹进墙面深度，也可采用稳埋盒、箱的做法。即用简易木盒、箱或套盒代替原盒、箱预埋在墙内，待拆模后，拆下木盒、箱或套盒，再稳埋盒、箱，与管路连接。b管路应敷设在两层钢筋中间。垂直方向的管子宜沿同侧竖向钢筋敷设，水平方向的管子直沿同侧横向钢筋敷设（注意减小混凝土浇注时对管子的冲击）。管入盒、箱后，应堵好管口，并堵好盒子口。管路每隔.3m左右、距盒、箱.15~.2m以内均应用细铁丝或尼龙扎带牢固绑扎。