

# 脚手架租赁 洪山脚手架租赁 颢峰脚手架工程

产品名称	脚手架租赁 洪山脚手架租赁 颢峰脚手架工程
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

## 产品详情

脚手架在搭设过程中是需要各种配件将没跟独立的钢管连接在一起的，需要保证整体的稳定性和安全性配件质量很重要，小编就给大家介绍一下它具有哪些特点。

**省工:**安装拆卸方便，无需工具，可直接施工，方便快捷，缩短工期，加快工程进度;

**省时:**平均每扣件搭设脚手架1分钟半，相当于搭设新的快速

释放。脚手架超过2平方米，比传统的快20多倍。

**省力:**工人不需要任何工具进行安装、拆卸，安全、灵活、可靠，劳动强度显著降低。脚手架配件齐全，质量可靠，质量|保证，价格|优惠。脚手架可根据用户需求定做，各种脚手架配件。

**省材料:**便于现场存放和管理，无配件丢失，可应用于各种施工方案和结构设计，有利于创建文明工地;**省钱:**采用新型快卸脚手架，可大大缩短工期，降低技术成本和施工成本，降低各项费用支出。

建筑工程中钢管脚手架的应用很重要，其保证了施工安全和工人施工的便利性，所以从质量到搭设标准上需要严格执行，不得有误差，以免造成大事故，下面钢管脚手架扣件使用注意事项。

钢管脚手架扣件是连接各个钢管的重要配件，对其的外观质量进行检测。严禁有裂纹、变形或螺栓上有螺栓的紧固件出现，脚手架租赁搭建，不合格的扣件不得使用。

对于扣件的承载能力，洪山脚手架租赁，工作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，且必须承受一定的重量。施工前必须编制扣件式钢管模板支架的施工方，制定更加严格、细致的施工方案。在使用前必须取样检测，钢管抽检，紧固件质量、外观是否符合标准，抽检次数按有关规定执行，并按一定比例执行，如果检测不合格也禁止使用。

## 脚手架配件连墙件的搭设

- 1、脚手架配件必须采用连墙件，脚手架租赁价格，与建筑物做到可靠连接，连墙件的设置除应满足计算要求外，尚应满足要求。
- 2、在脚手架的转角处，不闭合脚手架的两端应增设连墙件，其竖向间距不应大于4.0m。
- 3、在脚手架外侧因设置防护棚或安全网而承受偏心荷载的部位，应增设连墙件，其水平间距不应大于4.0m。
- 4、连墙件应能承受拉力与压力，外墙脚手架租赁，其承载力标准值不应小于10KN，连墙件与门架，建筑物的连接也应具有相应的连接强度。
- 5、当脚手架配件操作层高出相邻连墙件以上两步时，应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。
- 6、连墙件宜垂直于墙面，不得向上倾斜，连墙件埋入墙身部分必须锚固可靠。
- 7、连墙件应连于上下两榀门架的接头附件。脚手架行业中，防锈处理主要是镀锌及喷漆。

脚手架租赁价格-洪山脚手架租赁-颢峰脚手架工程由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。“脚手架出租，钢管出租,扣件出租”选择武汉颢峰脚手架工程有限公司，公司位于：湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705，多年来，颢峰坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。颢峰期待成为您的长期合作伙伴！