

日标热轧H型钢450*200CCS船级社认证

产品名称	日标热轧H型钢450*200CCS船级社认证
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5330.00/吨
规格参数	牌号/材质:SM490YB 用途:船用 品牌:莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标热轧H型钢450*200CCS船级社认证 日标海工钢：与树脂相容性好，抗氧化性能高，耐洗涤，挥发性小，广泛用于聚、聚、聚、ABS、聚氯、聚酯等塑料制品，的特点是该抗氧化剂的熔点比较低，比较适合柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂家提供的配方里主抗氧化剂选用抗氧化剂11，但经过笔者试验，抗氧化剂11由于熔点太高，在Engel法工艺中应用时不能充份熔融，不但起不到应用的抗氧化效果，而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧化剂结晶块，使管材的耐压性能受到影响，以笔者愚见，抗氧化剂11不适合Engel法的PE-Xa管。

规格	重量	长度
100*50	9.3	400
100*50*5*7		
100*100	16.9	400
100*100*6*8		
125*60	13.1	
125*60*6*8		
125*125	23.6	
125*125*6.5*9		
150*75	14	
150*75*5*7		
150*100	20.7	
148*100*6*9		
150*150	31.1	450
150*150*7*10		
175*90	18	
175*90*5*8		
175*175	40.4	450
175*175*7.5*11		
200*100	17.8	500
198*99*4.5*7		
200*100	20.9	
200*100*5.5*8		
200*150	29.9	500
194*150*6*9		
200*200	49.9	
200*200*8*12		
250*125	25.1	450
248*124*5*8		
250*125	29	500
250*125*6*9		
250*175	43.6	600
244*175*7*11		
250*250	71.8	
250*250*9*14		

300*150	298*149*5.5*8	32	600
	300*150*6.5*9	36.7	
300*200	294*200*8*12	55.8	
300*300	300*300*10*15	93	700
350*175	346*174*6*9	41.2	800
	350*175*7*11	49.4	
350*250	340*250*9*14	78.1	900
	344*348*10*16	113	
350*350	350*350*12*19	135	
400*200	396*199*7*11	56.1	
	400*200*8*13	65.4	

备注：生产标准JISG3192-2008

SM490YB海工钢：Ultronics控制系统的关键在于其独特的双阀芯控制技术，每片阀有两个阀芯，相当于将一个三位四通阀变成两个三位三通阀的组合，两个阀芯既可单独控制，也可根据控制逻辑进行成对控制，并且两个工作油口都有压力传感器，每一个阀芯都有位置传感器，通过对传感信号的闭环控制可以分别对两路液压油的压力或流量进行控制，具有很高的控制精度，通过不同的组合可以得到许许多多的控制方案，以满足系统的需要。每片阀都有两个完整的设置好的混合信号ASIC（模拟型专用集成电路）和一个RISC（精简指令处理器）。