

# 烟台日标热轧H型钢450\*200\*9\*14常规型号

产品名称	烟台日标热轧H型钢450*200*9*14常规型号
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5330.00/吨
规格参数	牌号/材质:SM490YB 用途:船用 品牌:莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

烟台日标热轧H型钢450\*200\*9\*14常规型号 日标海工钢：为扭转这种局面，企业对生产工艺、设备和管理等实施了改进措施。2提高球团矿产量和质量的措施2.1保证原料质量南钢竖炉原料主要使用国内球粉与进口球粉，投产初期国内球粉配30%，进口球粉配70%。但从2003年以来，由于铁矿资源紧张，配比调整为国内球粉配75%，进口配25%。且国内球粉品种较多，给生产造成较大波动。为此加强进厂原料的检查工作，不定期抽样抽查，并将结果及时反馈给有关部门，以确保配料成分的稳定。

日标H型钢规格表：

100*50	100*50*5*7	9.3	400*300	390*300*10*16
100*100	100*100*6*8	16.9	400*400	400*400*13*21
125*60	125*60*6*8	13.1		400*408*21*21
125*125	125*125*6.5*9	23.6		414*405*18*28
150*75	150*75*5*7	14		428*407*20*35
150*100	148*100*6*9	20.7		458*417*30*50
150*150	150*150*7*10	31.1	450*200	446*199*8*12
175*90	175*90*5*8	18		450*200*9*14
175*175	175*175*7.5*11	40.4	450*300	440*300*11*18
200*100	198*99*4.5*7	17.8	500*200	496*199*9*14
	200*100*5.5*8	20.9		500*200*10*16
200*150	194*150*6*9	29.9	500*300	482*300*11*15
200*200	200*200*8*12	49.9		488*300*11*18
250*125	248*124*5*8	25.1	450*400	458*417*30*50
	250*125*6*9	29	500*400	498*432*45*70
250*175	244*175*7*11	43.6	600*200	596*199*10*15
250*250	250*250*9*14	71.8		600*200*11*17

300*150	298*149*5.5*8 300*150*6.5*9	32 36.7	600*300	582*300*12*17 588*300*12*20
300*200	294*200*8*12	55.8		594*302*14*23
300*300	300*300*10*15	93	700*300	692*300*13*20
350*175	346*174*6*9 350*175*7*11	41.2 49.4	800*300	700*300*13*24 792*300*14*22
350*250	340*250*9*14 344*348*10*16	78.1 113	900*300	800*300*14*26 890*299*15*23
350*350	350*350*12*19	135		900*300*16*28
400*200	396*199*7*11 400*200*8*13	56.1 65.4		912*302*18*34 918*303*19*37

备注：生产标准JISG3192-2008

SM490YB海工钢：一般情况下，工件淬火后都要进行回火，并且是热处理的最后工序，对工件的性能影响很大，可以说决定了工件的使用性能和寿命。目的：使工件得到所要求的力学性能。工件淬火后，硬度高.脆性大，为了达到技术要求的力学性能，可以通过回火来调整到希望得到的硬度、强度、塑性和韧性。减小或消除内应力。工件淬火后存在很大的内应力，及时回火可以消除应力，减少畸变和防止开裂。稳定尺寸。工件淬火后的组织一般为马氏体和部分残留奥氏体，这两种组织都不稳定，会自发地发生转变，引起工件尺寸和形状的变化。