

日标热轧H型钢440*300，日标海工钢CCS船级社认证

产品名称	日标热轧H型钢440*300，日标海工钢CCS船级社认证
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5330.00/吨
规格参数	牌号/材质:SM490YB 用途:船用 品牌:莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标热轧H型钢440*300，日标海工钢CCS船级社认证 日标海工钢：上文提到高强钢的生产在炼钢、热轧、酸洗和冷连轧等工序中都有困难，各工序都必须对现存的生产工艺技术问题进行研究，以优化其生产工艺。对于某些设备，还要进行技改或改善。对于热处理和涂镀工序，国内各钢厂在**高强钢**，特别是超**高强钢**的生产工艺设备能力方面还有较大的差距，其中最突出的问题是连续热处理机组的冷却速率太低，热镀锌机组缺乏改进**高强钢**可镀性的手段。围绕连退和热镀锌的核心技术-快冷技术(问题)，必须开发出具有自主知识产权的快冷关键技术，为更经济、更合理地开发先进**高强钢**和超**高强钢**创造条件。

日标H型钢规格表：

100*50	100*50*5*7	9.3	400*300	390*300*10*16
100*100	100*100*6*8	16.9	400*400	400*400*13*21
125*60	125*60*6*8	13.1		400*408*21*21
125*125	125*125*6.5*9	23.6		414*405*18*28
150*75	150*75*5*7	14		428*407*20*35
150*100	148*100*6*9	20.7		458*417*30*50
150*150	150*150*7*10	31.1	450*200	446*199*8*12
175*90	175*90*5*8	18		450*200*9*14
175*175	175*175*7.5*11	40.4	450*300	440*300*11*18
200*100	198*99*4.5*7	17.8	500*200	496*199*9*14
	200*100*5.5*8	20.9		500*200*10*16
200*150	194*150*6*9	29.9	500*300	482*300*11*15
200*200	200*200*8*12	49.9		488*300*11*18
250*125	248*124*5*8	25.1	450*400	458*417*30*50
	250*125*6*9	29	500*400	498*432*45*70

250*175	244*175*7*11	43.6	600*200	596*199*10*15
250*250	250*250*9*14	71.8		600*200*11*17
300*150	298*149*5.5*8	32	600*300	582*300*12*17
	300*150*6.5*9	36.7		588*300*12*20
300*200	294*200*8*12	55.8		594*302*14*23
300*300	300*300*10*15	93	700*300	692*300*13*20
350*175	346*174*6*9	41.2	800*300	700*300*13*24
	350*175*7*11	49.4		792*300*14*22
350*250	340*250*9*14	78.1	900*300	800*300*14*26
	344*348*10*16	113		890*299*15*23
350*350	350*350*12*19	135		900*300*16*28
400*200	396*199*7*11	56.1		912*302*18*34
	400*200*8*13	65.4		918*303*19*37

备注：生产标准JISG3192-2008

SM490YB海工钢：产生振动与噪声的原因与排除()吸入空气CB-B型齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封，若接触面的平面度达不到规定要求，则泵在工作时容易吸入空气。目前，CB-B型齿轮泵在自卸汽车与工程机械操纵机构中运用较多，现将其常见故障及排除方法介绍如下，供参考。

、产生振动与噪声的原因与排除吸入空气CB-B型齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封，若接触面的平面度达不到规定要求，则泵在工作时容易吸入空气；同样，泵的端盖与压盖之间也为直接接触，空气也容易侵入；若压盖为塑料制品，由于其损坏或因温度变化而变形，也会使密封不严而进入空气。