

三亚防火阀

产品名称	三亚防火阀
公司名称	海南邦至通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号
联系电话	18976022136 18976022136

产品详情

旋流风口的工作原理 自垂百叶式 旋流风口的作用和特点

旋流风口工作时利用出风的旋转，将空气以螺旋状送出，产生相当高的诱导比，使送风与周围室内空气迅速混合。与传统的散流器不同，旋流风口的出风槽呈径向排列，防火阀，风道中的送风经旋流风口出风槽的导向，形成沿切线方向的射流(见图1)，整个风口的送风在多股射流的作用下，产生一团如台风状的涡流。涡流的中心区域形成一个负压区，诱导周围室内空气迅速地与送风混合，整个送风气流呈稳定的水平扩散流态。它的诱导比是常规散流器的10~20倍。

在风管生产的过程中，必须使用到各种类型的风管加工设备，这也是根据要生产的风管类型决定的。这些风管加工设备能否高的制作出高质风管，还是要事先做好设备检验工作。

??1、确保设备部件的接缝都要严密不漏风；清洗系统风管内表面，必须平整光滑，严禁有横向拼接缝和管内设加固或采用凸棱加固的方法。

??2、风管咬缝要紧密、宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝错开；风管折角平直，圆弧均匀，两端平面平行无翘角，表面凹凸不超过10mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度要大于6mm。

??3、风管法兰螺栓和铆钉的孔间距不要超过150mm，焊缝处不设螺孔，螺孔有互换性；不锈钢板和铝板风管表面没有很明显的痕迹、凹穴等缺陷，复合钢板风管表面不存在破损的情况。

回风口与出风口的区别

回、出风口区别：出风口一般为方形散流器，呈方行多层可拆卸，一般用防火帆布连接，无过滤网；出风口有喷口，散流器方形的或圆形的，有双层百叶，或条缝型风口，出风口一般有调节风量大小或角度的叶片，回风口一般不要求那么多，回风口多呈长方形，有称单(双)层百叶风口，并带有过滤网。回风口

一般都是单层百叶，条缝型风口，简单的回风口有可能只是一层钢丝网，送风口可以根据送风温度及送风口开尚的角度觉得室内的气流组织，而回风口一般对室内气流组织影响不大。

出风口是空调系统中送风用的，一般它的后面不会带过滤网，表面会很干净，送冷风时可能还会有冷凝水积聚在上面;回风口通常也是指空调的回风口，一般来说它的后面都会带着过滤网，风口表面还会有黑色的灰尘积在角落里，很容易区分。

三亚防火阀由海南邦至通风设备有限公司提供。海南邦至通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在海南海口的中央空调等行业积累了大批忠诚的客户。邦至带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！