

长沙YWXQ-150盐水腐蚀试验机

产品名称	长沙YWXQ-150盐水腐蚀试验机
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

一、长沙ywx/q-150盐水腐蚀试验机规格尺寸：

- 1、型号：ywx/q-150
- 2、箱体尺寸：700 × 1200 × 1100mm(d × w × h)
- 3、工作室尺寸：450 × 600 × 400mm(d × w × h)
- 4、额定功率：1.3kw

<http://www.huaweiyiqi.com/>

- 5、盐水腐蚀试验机盐雾沉降量；1~2ml / 80cm² · h
- 6、盐水腐蚀试验机的试验温度范围越55
- 7、温度波动： ± 0.5
- 8、温度均匀度： ± 2
- 9、盐水腐蚀试验机喷雾时间：周期可调的1 ~ 999(s、m、h)

注：以上技术参数以合同为准，若有变动恕不另行通知！

二、长沙ywx/q-150盐水腐蚀试验机结构特点：

箱体材质	采用p.v.c板/玻璃钢制作，耐高温p.p/p.c板
------	----------------------------

盐水腐蚀试验机机箱	采用全透明进口耐冲击板材制造
密封方式	箱盖与箱体采用水密封，试验中无盐雾溢出
温度传感器	pt100 铂金电阻
补水功能	水位不足时能自动、手动补水
喷雾系统	塔式喷雾，采用无结晶喷嘴
	装配有盐液过滤系统，沉降量自由调整
控制仪表	设置在同一机板上，便于操作
高精度p.i.d.控温仪	误差为 ± 0.1 ，富士、霍尼威尔表等(选配)
箱内温湿度	配有温湿度水银温度计
喷雾塔附锥形分散器	具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能

三、长沙ywx/q-150盐水腐蚀试验机的系统特征：

- 1、盐水腐蚀试验机盐液收集设备是由配标准漏斗和标准计量筒组成
- 2、盐液过滤采用吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)的方式
- 4、盐水腐蚀试验机箱体内试验温度为水套式加热加湿
- 5、进口温度控制器，pid控制，数字显示，高稳定性白金测温探头，误差 0.3
- 6、箱内盐液预热方式：盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
- 7、加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；
- 8、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调
- 9、盐水腐蚀试验机全自动的危险警报和断电系统，多重系统保护使所有异常情况都会导致试验停止，自动安全保护

<http://www.huaweiyiqi.com/>