

武汉自动式大型电热高温烘干房

产品名称	武汉自动式大型电热高温烘干房
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	42500.00/套
规格参数	品牌:自营 型号:BIR系列 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

我司建造的电热烘房，工艺技术成熟，运行性能都很稳定，使用寿命较长尤为节省费用开支。拥有全自动免人工操作，只需提前设置程序。所以，电热烘房也可以称之为自动式电热烘干房

自动式电热烘干房多适用于食品行业，广泛应用于各类果脯，肉脯，农副产品，需要烘干的食品类。当然也可以用于工业烘干，用途广泛。烘房设有自动控温装置，可连续干燥作业，不需要人工值班看守，省时省力。该电热烘房符合食品卫生标准，是一款可持续发展的环保型设备，采用运行可靠的干燥源，是一种安全可靠的全封闭式干燥系统。所以电热烘房用在食品行业是符合其标准的，干净卫生无污染。

武汉电热烘房简括：

- 1、该烘房采用液晶显示触摸屏控制器和设置程序控制
- 2、烘干房采用耐高温201不锈钢岩棉板/彩钢板组装而成，（可重复利用）
- 3、电子温度传感器度高，维护率低
- 4、外壁颜色和类型和根据用户需求，特殊处理
- 5、采用落地式的结构，可定制任意规格大小，一般拥有整体式，组合式，拼装式。
- 6、烘房的开门方式也有多款可供选择：前开门，前后开门，顶开门，升降门，推拉移动门
- 7、烘房的加热方式不仅仅局限于电加热，还有导热油加热，燃气加热，蒸汽加热，混合加热

电热烘干房防爆，洁净度高，真空密闭式的加热循环运行方式。

该设备安全保护装置齐全：

- 1、设有超温防止回路
- 2、设有电机过载保护
- 3、设有自诊断功能
- 3、设有异常显示
- 5、设有非常停止开关
- 6、设有加热系统短路保护
- 7、设有控制线路短路级超载保护
- 8、设有电源供电系统短路和超载保护

电热高温烘干房性能指标：

- 1、温度范围RT +10-200
- 2、温度调节精度： ± 1
- 3、温度分辨率：0.01
- 4、温度分布精度： ± 5
- 5、温度偏差： ± 1
- 6、重量：1000-3000KG（不同的型号不同的重量）
- 7、电流：约32A 15.0 KW
- 8、供电条件电源：AC380V三相四线加保护接地
- 9、电压允许波动范围：AC $\pm 10\%$ V
- 10、频率允许波动范围： (50 ± 0.5) HZ
- 11、升温时间：RT-->设定温度（70 ）一小时内
- 12、电辅热功率：约AC 380V 50 HZ

自动式电热烘干房支持拆卸重建搬迁改造，可安装建设在室内也可以在室外建造

PS：该室外地点需属于需求方合法拥有的区域，且允许建造才可以。

