

湖北盐雾腐蚀试验箱供应

产品名称	湖北盐雾腐蚀试验箱供应
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	12200.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

湖北盐雾腐蚀试验箱对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防锈处理后，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行盐雾腐蚀试验环境变化后的参数及性能。
。 <http://www.huaweiyiqi.com/>

一、湖北盐雾腐蚀试验箱产品用途：

型号ywx-150：内室尺寸 d × w × h 450 × 600 × 400(mm)

型号ywx-250：内室尺寸 d × w × h 600 × 900 × 500(mm)

型号ywx-750：内室尺寸 d × w × h 750 × 1100 × 500(mm)

型号ywx-010：内室尺寸 d × w × h 850 × 1300 × 600(mm)

型号ywx-020：内室尺寸 d × w × h 900 × 2000 × 600(mm)

二、湖北盐雾腐蚀试验箱技术参数：

1. 温度范围：rt+10 ~55

2. 湿度范围： 93%r.h

3. 温度均匀度：± 2

4. 温度波动度：± 0.5

5. 雾沉降量：1 ~ 2ml/80cm²

6. 喷雾方式：连续/周期任选

7. 试验方法：中性盐雾试验（nss试验）、醋酸盐雾试验（ass试验）、盐雾试验（ss试验）铜加速醋酸盐雾试验（cass试验）等盐雾试验方法；

3. 试样架：试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验（两层）；

0. 空气压缩机型号：v-0.013/12.5（客户自配）

0. 排气压力：1.25m 容积流量：0.13m³/min

三、湖北盐雾腐蚀试验箱箱体制作材料：

盐雾试验箱整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；摒弃玻璃钢材质因时间而产生表面退色

2. 全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤

3. 箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄

4. 加热系统：箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一

四、湖北盐雾腐蚀试验箱执行标准：<http://www.huaweiqiqi.com/>

本产品满足gb2423.17《电工电子产品基本规程试验ka》，盐雾试验方法及gb10587、gjb150、din50021持续盐雾等及国际标准

五、盐雾试验箱武汉尚测试验设备有限公司免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）