

信号隔离器 新敏电子

产品名称	信号隔离器 新敏电子
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢 1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

信号隔离器

概述 . 主要技术规格

接收现场各种设备的直流信号，经过隔离、干扰抑制等处理后，向控制系统或其它仪表输出直流电流或电压信号。

采用独立的直流电源供电，输入-输出-电源各通道之间隔离。

标准的35mmDIN 导轨卡式安装。可拔插的接线插头端子弹簧压紧连接。

供电电源

供电电压范围：20 ~ 30VDC 额定供电电压：24VDC

电流消耗（24VDC供电时）：< 30mA（1入1出）

< 45mA（1入2出）

< 60mA（2入2出）

输入

输入信号：4 ~ 20mA；0~20mA；其他电流输入阻抗：24

最大输入电流：约 24mA

输出

输出电流：4~20mA；0~20mA；其它指定电流

输出电压：1~5V；0~5V；0~10V；其它指定电压

负载电阻：4~20mA 输出时， 350 （出厂默认，可指定负载）输出纹波：<10mVp-p