

# 瀚森 溶剂型环氧树脂 HEXION EPIKOTE 834-X-80 874L-X-90 1001-CX-75

产品名称	瀚森 溶剂型环氧树脂 HEXION EPIKOTE 834-X-80 874L-X-90 1001-CX-75
公司名称	广州东真新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:HEXION 牌号:EPIKOTE 型号:EPIKOTE
公司地址	天河区珠村北环路100号3栋401-2-365
联系电话	16620140663

## 产品详情

### EPON / EPIKOTE – 溶剂型环氧树脂

该类产品是具有较高分子量或经过改性的环氧树脂，为便于操作和处理，供应时将本品存放在溶剂中。

产品型号	形态	色度	25 ° C 时的粘度 (mPa · s)	环氧当量** (g/eq.)	特征与用途
EPIKOTE 1001-X-75	液态	100*	3,600 – 38,000		

					的耐化学品侵蚀性和耐腐蚀性。
EPIKOTE 834-X-80	液态	200*	1,170 – 1,760	235 – 263	二甲苯溶剂中固含量为 80% 的 型环氧树脂具有优异的耐化学 腐蚀性。
EPIKOTE 874L-X-90	液态	3	2,100 – 2,300	230 – 270	二甲苯溶剂中固含量为 90% 的 L 型环氧树脂具有较低的粘度及 耐化学品侵蚀性。这是一种高
EPIKOTE 1004-O-65	液态	5	2,300 – 9,900	350 – 1050	甲基正戊基甲酮溶剂中固含量 分子量环氧树脂在涂料应用领 ，并可显著改善柔性。
EPIKOTE 1007-CT-55	液态		2,300 – 6,400	1,600 – 2,300	甲基异丁基酮/甲苯溶剂中固含 高分子量环氧树脂用于与脲醛 聚氰胺树脂高温固化的涂料中。
* 铂-钴比色计					
** 基于固体					
				450 – 500	二甲苯溶剂中固含量为 75% 的 1 型环氧树脂具有优异的耐化学 腐蚀性。
EPIKOTE 1001-CX-75	液态	200*	2,700 – 14,800	450 – 550	二甲苯/甲基异丁基酮溶剂中固 的 Epikote 1001 型环氧树脂具有