

咸阳市美孚润滑油总代 美孚润滑油总代 美孚

产品名称	咸阳市美孚润滑油总代 美孚润滑油总代 美孚
公司名称	深圳市中深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥村
联系电话	13556822868 13556822868

产品详情

美孚润滑脂

美孚润滑脂是一种高性能产品，特别针对严苛的造纸机设备而开发，咸阳市美孚润滑油总代，包括在极端温度环境和暴露于不同水质的环境中。美孚润滑脂力富SHC PM系列由高性能的合成基础油和高质量的复合锂基制成。无蜡基础油的自然特性能够提供卓越的低温泵送性，底启动和旋转扭矩，这些性能都优于同样粘度的非合成油产品。

产品特点

美孚润滑脂力富SHC PM系列是一种高性能产品，特别针对严苛的造纸机设备而开发，包括在极端温度环境和暴露于不同水质的环境中。美孚润滑脂力富SHC PM系列由高性能的合成基础油和高质量的复合锂基制成。无蜡基础油的自然特性能够提供卓越的低温泵送性，底启动和旋转扭矩，这些性能都优于同样粘度的非合成油产品。合成基础油的高粘度指数保证了机械表面在高温条件下形成卓越的保护膜。复合锂基则保证了高黏附性、结构稳定性和抗水性。这些性能加上一些特殊添加剂达到有效的防锈和防腐蚀、防磨损、抗高温/抗氧化和抗水性能。美孚SHC PM 220和美孚SHC PM 460的NLGI等级都为1.5，其基础油分别为ISO VG 220 和460。

特征与效益

美孚SHC品牌的润滑油和润滑脂以不断的创新和杰出的表现得到了世界各地客户的认可与赞赏，美孚SHC系列象征着埃克森美孚公司持续恪守采用先进技术和提供优良服务的承诺。美孚SHC PM 润滑脂发展的关键因素是保持我们的科学家、应用专家和造纸机械师的紧密接触，以保证我们的产品能够在持续进步和不断增强的严苛设备领域的环境中有突出表现。为克服高热辐射量，我们的科学家为美孚润滑脂力富SHC PM系列选择了优良的合成基础油，因为它们有杰出的抗高温和抗氧化性能。我们的科学家采用高超的复合锂基技术和采用特殊性能的添加剂，加强美孚润滑脂力富SHC PM系列适用范围。

产品型号

- 美孚润滑脂XTC

- 美孚润滑脂朗力士MP
- 美孚/埃索优力达EP2
- 美孚润滑脂/Mobilgrease Spec
- 埃索/Mobil Arapen RB 320
- 美孚/埃索优力达N系列
- 美孚SHC宝力达系列
- 美孚滑脂XHP 460系列
- 美孚滑脂CM 系列
- 美孚SHC 460WT/320WT合成润滑脂
- Mobil Dynagear开式齿轮润滑脂
- 美孚宝力达EM润滑脂
- 美孚力士EP111润滑脂
- 美孚力士滑脂EP系列
- 美孚食品级润滑脂FM系列
- 美孚开式齿轮润滑脂OGL 007
- 美孚力富SHC系列
- 美孚高温润滑脂SHC系列

产品应用

应用注意事项：当美孚力士SHC PM润滑脂与大多数矿物基础油产品相配时，其表现性能将可能因添加剂的存在而降低。所以提醒，在换美孚力士SHC PM 润滑脂中的其中一款产品前，请彻底清除残留物以保证本产品发挥性能。如果在转换新产品前将系统拆开清洗是不可靠的，那么强烈建议将系统彻底净化并增加润滑间隔。

美孚润滑脂力富SHC PM系列建议用在造纸机的关键滚动轴承部件，包括：

- 1.湿的造纸机轴承
- 2.高压重载轴承
- 3.高温滚动轴承
- 4.应未来现代化的造纸机。

美孚优力达N2润滑脂

美孚优力达N2润滑脂是优质复合锂基润滑脂，适用于高温情况下工作的滚动轴承。

美孚优力达N2 这些万用润滑脂适用于各种工业用途，尤其适用于电动马达润滑。

美孚优力达N2润滑脂为NLGI二号，大多数情况下建议通过人工填充或注油枪填充。美孚优力达N2润滑脂不适用于要求额外抗熔焊性能的极压情况。

UNIREX N 2符合润滑脂DIN 51825 - K2N – 20L和ISO L-XBDHA 2的要求。

应用范围

由于其高温情况下出色的氧化安定性和抗软化性能，UNIREX N 润滑脂适用于很多用途，例如，平炉传送轴承、干燥器滚柱轴承、旋转式汽管接头、窑车轴承、强制引风机风扇轴承，以及靠近高辐射热的设备，例如，平炉、均热炉等。

UNIREX N 2 为NLGI二号，大多数情况下建议通过人工填充或注油枪填充。UNIREX N 2 建议用于电动马达润滑。适用于NEMA（美国国家电气制造商协会）绝缘等级A、B和F类马达。

无论一种润滑脂的氧化安定性如何，温度升高均会对氧化率和热损坏性产生影响。因此，渭南市美孚润滑油总代，高温情况下，要求更高频率的重新润滑。对于UNIREX N 润滑脂，若连续工作温度为175 °C，建议重新润滑的时间间隔不超过1周。若温度接近190 °C，重新润滑的时间间隔应为每天或每班。当然，重新润滑的时间间隔因用途不同差别可能很大，应主要依据马达制造商的建议。

美孚特嘉375NC开式齿轮油

美孚特嘉375NC开式齿轮油是高性能无铅型溶剂稀释类重负荷开式齿轮润滑油，可用于众多的开式齿轮。含有无论氯的挥发型溶剂，确保低温时的流动性。使用后，溶剂蒸发，润滑油便形成一种柔韧的高强度油膜，在润滑的整阶段都能保持这种稠度。美孚特嘉375NC及325NC能够牢牢粘附在齿轮和其它机械元件上，可以抵抗过量抛离，因而能提供一层抗磨，粘性和连续的油膜，可在边界润滑条件下提供非常好的润滑。

美孚特嘉开式齿轮油系列是特高性能无铅稀释剂类厚重型开式齿轮润滑油，设计用于广泛的开式齿轮和采矿应用。它们含有无氯挥发溶剂，美孚润滑油总代，确保低温施用期间的流动性。施用后，稀释剂蒸发，使润滑油具有一种柔韧、粘性的高强度稠度，在润滑油的整个使用寿命期间都能保持这种稠度。

特性：

- 1、在边界润滑条件下对齿轮和其他机械元件提供很好的保护。
- 2、极好的低温泵送性。
- 3、优异的抗水冲能力。

- 4、极少被抛离与出现滴漏。
- 5、在低温下不会碎裂或剥落。
- 6、可以用布和常规溶剂或清洁剂轻易清理。

咸阳市美孚润滑油总代-美孚润滑油总代-美孚由深圳市中深化润滑油有限公司提供。深圳市中深化润滑油有限公司是一家从事“壳牌,长城,美孚,昆仑润滑油”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“壳牌,长城,美孚,昆仑润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使中深化在润滑油中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!