湿帘的保养与维护

产品名称	湿帘的保养与维护
公司名称	河南绿联温室工程有限公司
价格	1.00/米
规格参数	/:/ //:/
公司地址	郑州市郑东新区中晟伟业国际
联系电话	0371-60903757 13333863757

产品详情

湿帘的保养与维护

秋冬季节，温室大棚均已不需要湿帘墙来通风降温，湿帘系统都处在停用状态，然而，很多温室只是简单，地将湿帘系统关闭，并没有对湿帘系统进行及时的清洁保养，其实在不使用的时候更需要保养，能够很大程度上增加湿帘的使用寿命。

一、使用好的水质：

降温湿帘的降温效果是通过经过湿帘纸的循环水，吸收替换空气热量降低空气温度实现的，所以降温湿帘的水质就很重要，一定要选用较好的水质。循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对降温湿帘纸有损害；二、清洗湿帘系统如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常动作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻搽洗。千万不要使用如氧气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

三、恰当的水位不要将系统内的水溢出来，如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。四、维持排水随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留一来。为减少形成深沉和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%到10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的最大蒸发率的20%。使用水在湿帘上分布均匀通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。

五、年度停机每季度末，排干所有水泵、水糟、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集深沉和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。

最后一步就是放下卷帘对湿帘进行遮挡，这样不仅可以防尘，还能防止风吹日晒从而延长湿帘的使用寿命，一般湿帘的使用寿命为3至5年，经过得当的湿帘保养寿命可再延长3年左右。