

H07ZZ-F 控制交联无卤素电缆

产品名称	H07ZZ-F 控制交联无卤素电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:H07ZZ-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术数据

H07ZZ-F 无卤交联控制电缆，符合 DIN VDE 0285-525-3-21 /DIN EN 50525-3-21

温度范围弯曲 -5 ° C 至 +70 ° C 固定安装 -20 ° C 至 +70 ° C

导体时允许工作温度+90 ° C

标称电压U0/U 450/750 V，测试电压2500 V

zui小弯曲半径弯曲 10x 外径 固定安装 4x 外径电缆结构

H07ZZ-F 裸铜导体，细线，符合DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 / HD 383

符合 DIN VDE 8-0207-363 / DIN EN 5-50363 标准的无卤交联 EI5 芯绝缘

H07ZZ-F 控制交联无卤素电缆符合 DIN VDE 0293-308 的磁芯标识 5 芯：彩色 6 芯：黑色，带连续白色编号芯材以佳铺设长度分层绞无卤交联EM8外护套符合

DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6

护套颜色：黑色性能测试

防火性能符合DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /和 IEC 60332-3-24

燃烧气体的腐蚀性符合EN 50267-2-2

烟密度符合DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

耐臭氧单芯绝缘符合DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

应用

H07ZZ-F 控制交联无卤素电缆单芯和多芯护套电缆，在室内发生火灾时产生低烟和腐蚀性气体。不适合在室外连续使用。在这种情况下，应使用带有特殊测试覆盖层的电缆。在高温下使用电缆时，应避免皮肤接触。CE = 产品符合低电压指令 2014/35/EU。

注意

G = 带 GN-YE 导体 x = 不带 GN-YE 导体

导体采用公制结构 (mm)。特设工作组的名称是近似的，纯粹是信息性的。

数据表

37202	3 G1	8,3 - 10,7	29,0	115,0
37203	3 G1,5	9,2 - 11,9	43,0	144,0
37204	3 G2,5	10,9 - 14,0	72,0	211,0
37205	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	290,0