

进口真空球阀

产品名称	进口真空球阀
公司名称	北京中宇凡阀门有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区
联系电话	86-01057273017 13718536739

产品详情

进口真空球阀

进口真空球阀概述

美国沃克（work）国际阀门提供的进口真空球阀（高真空球阀，气动高真空球阀，不锈钢真空球阀）是用于工作压力低于标准大气压的，形成一定真空的工况下的球阀。

进口真空球阀优点

高真空球阀，分为三种不同的连接型式，按照gb6070标准的活套法兰连接、按照gb4982标准的快卸法兰连接及螺纹式连接。

适用真空范围：0.6*10⁻¹~ 1.3*10⁻¹pa。

通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行气缸来驱动球阀，以角行程输出扭矩来驱动球阀作启闭运动。

阀门为直通式，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用，并可任意位置安装达到接通或切断真空系统管道路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。可选配反馈信号装置及电气阀门定位器

产品特点

- 1、采用1/4旋转气动或电动执行器，工作平稳，阀门开关有电信号输出，可手、电两用。
- 2、不仅结构简单、密封性好、而且安装尺寸小，驱动力矩小，操作简单，易实现快速启闭
- 3、可在高真空状态下使用，也可在低压的系统下使用，达到正负压同用的优点。

进口真空球阀主要技术参数

公径：dn10-300mm

阀门漏率： 1.3×10^{-4} pa.l/s.

适用温度：-30 ~ 150

-30 ~ 150 (ppl密封)

关闭时间：30s

连接型式：使用压力范围 (pa)

活套法兰 (gb6070、jb919) $0.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

焊接法兰 (gb6070、jb919) $1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

快卸法兰 (gb4982) $0.1 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

螺纹连接： $1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

主要零件材料

阀体、阀盖、阀杆：不锈钢

密封件：四氟乙烯、橡胶，氟橡胶、ppl。

进口真空球阀使用条件

- 1.介质为纯净空气或非腐蚀性气体。
- 2.介质温度由使用橡胶的极端温度所决定。

选用真空阀门要考虑的因素(依据)

- 1.根据工作压力有低真空阀门、高真空阀门和超高真空阀门。
- 2.根据结构特点有挡板阀、插板阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、角阀、直通阀、三通阀。
- 3.根据传动原理有手动、气动、电动、电磁。一般气动是电磁先导、气缸执行动作的过程，也可用手控制先导阀气缸执行动作的过程。电动为手、电两用，当停电时可用手动进行操作。
- 4.根据材料有不锈钢、碳钢、铝合金为主体材料的阀门。
- 5.根据动密封的材料也可分金属密封和非金属密封阀门。轴封用o形橡胶圈一般真空动密封的漏率为 10^{-4} pa.l/s，在轴运动过程中真空度不高，可用于要求不高的高真空条件下使用;轴封为金属波纹管密封，其漏率为 10^{-7} pa.l/s,适用于超高真空条件下使用。

进口真空球阀选型

a: 产品名称与真空球阀的型号

b: 真空球阀的操作方式（有手动 涡轮传动 气动 电动等）

c: 真空球阀的密封面材质和硬度

d: 真空球阀的阀体材质

e: 真空球阀的压力

f: 真空球阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

qq：2377607039 2910806361