

天津卡套针阀生产厂家 昆山英思达有限公司

产品名称	天津卡套针阀生产厂家 昆山英思达有限公司
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

针型阀选型适用原则

- 1、石油、气的输送主管线、需要清扫管线的，又需埋设在地下的，选用全通径、全焊接结构的针型阀；埋设在地上的，选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。
- 2、成品油的输送管线和贮存设备，选用法兰连接的针型阀。
- 3、城市煤气和气的管路上，选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。
- 4、冶金系统中的氧气管路系统中，宜选用经过严格脱脂处理，法兰连接的针型阀。
- 5、低温介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀。
- 6、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀。
- 7、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的、全不锈钢针型阀。
- 8、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上，可选用金属对金属密封针型阀。
- 9、需要进行流量调节时，可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V形开口的调节针型阀。

高性能卡套针型阀性能特点：

紧凑而轻便；

四氟密封压力装置，卡套针阀生产厂家，阀杆操作时绝对无泄漏；

螺纹下的密封填料可以防止螺纹被流体介质所腐蚀；

两个流量口，有合适的流量方向。

高性能卡套针型阀技术参数： 公称通径：DN6-DN25

公称压力：6000PSI (414bar)

适用介质：水、蒸汽、油品、气体

适用温度：-46 ~170 (RTFE)； 540 (GRAPHOIL)

卡套针阀三点操作试验的简单说明

1) 对于20度下较大允许工作压力大于11 MPa的试验阀，将阀前压力保持在表2-8规定的压力。对于20度下较大允许工作压力小于或等于11 MPa的试验阀，将阀前压力升至表2-8规定的压力。

2) 将试验卡套针阀打开到全开启位置，然后关闭截止阀17，使管道与试验阀体腔相通。记录下操作试验阀所需气动球阀的较大力矩。

3) 试验卡套针阀处在全开启位置，在表2-8规定的压力下检测并记录试验阀的外泄漏量，检漏持续时间为5 min。

天津卡套针阀生产厂家-昆山英思达有限公司由昆山英思达流体设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山英思达流体设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔膜阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!