

PVC运动地板摩擦系数检测无锡烟雾密度检验

产品名称	PVC运动地板摩擦系数检测无锡烟雾密度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

PVC运动地板是采用聚材料专门为运动场地开发的一种地板，具体来说就是以聚及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。PVC运动地板检测是指对PVC运动地板的各项性能进行检测，以确保其质量和性能符合相关标准和要求。

PVC运动地板的检测项目包括以下几种：

温度和湿度的检测：室内温度和表面温度应在15 以下，施工不得低于5 和高于30 。适合施工的相对空气湿度应在20%至75%之间。

基层含水率的检测：使用含水量测试仪检测基层的含水量，应小于3%。

基层强度的检测：基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用合适的自流平来加强强度。

基层表面硬度的检测：使用硬度计测试的结果应是基层表面硬度不低于1.2 MPa。

常规性能检测项目：如抗压强度、甲醛、摩擦、VOC、阻燃测试、烟雾密度、烟VOC检测、烟雾毒性等等。

外观、尺寸、单位面积重量、拉伸断裂应力、拉伸断裂应变、震动吸收、垂直变形、摩擦系数、加热尺寸变化率、加热翘曲、抗剥离力、残余凹陷、抗磨损性能、抗冲击性能、球体回弹、色牢度、防火等级、有害物质限量等。

PVC运动地板检测标准：

JC/T 2337-2015纤维增强聚弹性运动地板

GB/T 1040.2-2006塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 5478塑料滚动磨损试验方法

GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级GB/T10006塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法

GB/T 11982.1聚卷材地板第1部分:带基材的聚卷材地板

GB/T 11982.2聚卷材地板第2部分:有基材有背涂层聚卷材地板

GB/T 14833合成材料跑道面层

GB/T 18102浸渍纸层压木质地板

GB 18586室内装饰装修材料聚卷材地板中有害物质限量