## 供排水涂塑钢管厂家 天元钢管 随州排水涂塑钢管

产品名称	供排水涂塑钢管厂家 天元钢管 随州排水涂塑钢管
公司名称	盐山天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县葡洼开发区河北天元院内
联系电话	15832759717 15832759717

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:盐山天元钢管制造有限公司

钢塑复合管(环氧树脂涂塑管,随州排水涂塑钢管,聚乙xi涂塑管等)-内外涂环氧复合钢管新闻随着建设部发布通知,禁止使用镀锌钢管作为给水管,推广应用新型塑料管材,市场上塑料给水管种类繁多,矿用排水用涂塑钢管厂,通过几年来的工程应用,塑料管或多或少暴露出一些问题和缺憾。排水用内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ~ 1.0mm 的聚乙xi(PE

)树脂、乙xi - 共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无 毒(PP)或无 毒聚Iv乙xi(PVC)等有机物而构成的钢塑复合型管材,它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点,还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点,设计寿命可达50 年。主要缺点是安装时不得进行弯曲,供排水涂塑钢管厂家,热加工和电焊切割等作业时,切割面应使用生产厂家配有的无 毒常温固化胶涂刷,对损伤部位进行修补。涂塑钢管适用于-30 —120 的工作环境,与其他金属管、塑料管、复合管相比,它综合

了各种管道的特点,既有钢管的强度,又有塑料管的耐腐蚀、耐磨损,流体阻力小等特点,是一种安全卫生强度高,粘结强度好的绿色管道。涂塑钢管广泛用于高层建筑给排水,消防喷淋,暖通、电缆内外防腐、、冷热循环水管道的耐热防腐、海水循环系统、工业系统、循环水系统、去离子纯净水系统、耐磨防腐系统、防结垢防腐系统、内外防腐系统、电缆护套、消防喷淋系统,供排水用涂塑钢管加工厂家,保温防腐系统,化工重防腐系统等。

## 环氧树脂内外涂塑钢管有什么特点

环氧树脂内外涂塑钢管具有以下几个特点:优良的耐腐蚀性能:环氧树脂涂塑钢管表面的塑料涂层可以有效地防止钢管内部受到腐蚀,延长钢管的使用寿命。高强度、高硬度:钢管内外涂塑层能够增强钢管的强度和硬度,提高钢管的耐压能力和承载能力。良好的耐磨性:塑料涂层表面具有较好的耐磨性,可以减少管道内部的阻力,提高管道的输送效率。优良的耐温性能:环氧树脂涂塑钢管的塑料涂层具有一定的耐高温性能,可以在一定范围内抵御高温蒸汽等介质的侵蚀。良好的阻隔性能:环氧树脂涂塑钢管的塑料涂层可以有效阻隔管道内外介质的交换,防止介质污染和泄漏。安装方便:环氧树脂涂塑钢管重量轻、切割方便,采用承插连接,安装方便、快捷,节约了施工时间和成本。

## 内外涂塑钢管包装、运输及贮存

- 1、包装直管的涂层复合管采用六角打捆包装,打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆,对外塑料涂层包装上保护层,焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证,合格证上应有以下内容:
- (1)产品名称、规格型号、数量、标准编号;
- (2) 生产日期、批号;
- (3) 矿用产品安全标志标识及证书编号;
- (4) 检验标记;
- (5)生产厂名称、地址、电话、邮编。
- 2、运输包装后的涂层复合管在运输过程中,应避免剧烈撞击、抛摔、日晒,严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。3、贮存涂层复合管应平直存放于室内,距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨蓬遮盖,不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45 。涂层复合管堆放时,底部应采用两道支垫垫起,支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

供排水涂塑钢管厂家-天元钢管(在线咨询)-随州排水涂塑钢管由盐山天元钢管制造有限公司提供。盐山天元钢管制造有限公司位于盐山县葡洼开发区河北天元院内。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前天元钢管在钢管中享有良好的声誉。天元钢管取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天元钢管全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。