

车载15KW静音汽油发电机ET-15UE

产品名称	车载15KW静音汽油发电机ET-15UE
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 功率:15KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载15KW静音汽油发电机ET-15UE

大泽动力静音箱对于发电机组的发展及使用具有重要意义。为客户带来极大的方便，此类静音型发电机组可置于室内，也可直接的摆放在室外。置于室内：为客户节约空间，机房摆放几台静音型发电机的同时，电力工作人员也可在内办公及一些其它的电力设备也可置于里面等，置于室外这样更为客户节约大量的资金去建发电机房，从而减少发电机房的静音工程等。

静音型发电机组适应城市环保噪声及各行业噪声要求，性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低等优势。广泛应用于邮电，通讯，宾馆、娱乐、学校、高层等建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。

静音发电机组与普通发电机组的区别有哪些？

1) 进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。

(2) 静音材料的选择。利用特殊的棉来吸纳声音，从而起到静音作用。还有一种方法，效果比较好，就是采取孔网式静音材料和静音棉相结合处理噪音。

(3) 外观结构设计，该产品基于人性化设计，便于观测机组的运行状况，能迅速的采取手动紧急停机，进排风量经过严格计算，采用整体式拆装方法，便于后续维修作业。圆角式设计，美观。

现代快节奏的生活，使得生活里缺不了电，缺不了水，还缺不了噪音污染，噪声污染的特点是强度较大，多发生在人口密集地区，因此会严重影响居民的休息与生活。现代城市的发展进程愈加迅速，用电工程建设项目也日益增多，发电机的静音显得尤为凸显。

大泽静音式发电机组，是相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了一个装置，使发电机有隔音和防雨功能。利用外壳将开放式发电机组封闭起来，并在外壳内壁上粘附隔音材料。同时，也要留有进排风口，让发电机组吸入空气和散热。

型号：ET-15UE

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：ET-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组配置的选择：

- 一、是否需要移动发电机组，说明是移动箱式发电机组还是移动静音发电机组，另外，是否对刹车及载重有特殊要求。
- 二、要求发电机组自启自停，是机械调速还是电动调速。
- 三、是否需要自动切换，增加ATS切换柜。伊万福家的自动切换柜分为的和国产的。
- 四、对发电机组需要的功率大小不确定，需要添加自动并车柜。
- 五、箱式机组分为普通箱式机组、集装箱箱式机组和景观箱式机组等。
- 六、低噪音机组又称为静音机组，带自启动自停机功能。
- 七、选择底盘油箱还是立油箱。

八、备用电源中浮充电源是可选择配置，标准配置中不含浮充电源。

九、一般发电机组标配中排烟管的长度是1米，若需加长，费用另算。

十、出口产品要注意是普通帆布包装还是铁木免熏蒸包装。