

# 无线测温LFCW T2 3W配置参数今日

产品名称	无线测温LFCW T2 3W配置参数今日
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值，每项显示停留时间为2秒。循环显示中，按任何键一次则锁定显示该项值，再按任何键一次则显示工作电压值，再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时，过流指示等闪烁，且过流倍数越大，过流灯闪烁得越快，直至跳闸。如电流恢复正常，闪烁自动消失。

当检测到故障且到动作时间时，发出跳闸信号，相应故障指示灯亮，显示故障代码。无自启动功能时，排除故障按复位键可自启动电动机；有自启动功能时，保护器必须断电30秒后重新加电，才可再次启动。

### 普通型（C）

- 1) 检查电动机控制回路，保护器各接线端子接线无误后，将保护器 端接通电源。
- 2) 将保护器面板上拨码整定电动机的额定电流值。
- 3) 复位方法：当电动机发生故障时，LED赤示故障记忆，按复位按钮即可复位。
- 4) 为常闭接点： 为常开接点：其常闭或常开接点可以当保护控制使用，也可以当报警接点。

### 保护功能：

过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电（选配）等故障保护

### 测量功能：

三相电流、控制回路电压的测量和显示

通用功能：

增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护，三种保护装置通用

通信功能：

通过本保护器的

RS485

接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能，支持

Modbus

通信协议。

电机保护器主要是断线保护，三相电动机正常情况是三相具备平衡的，如果缺相，另外两相电流增大，很快就会烧毁线圈。有了电机保护器，当三相电流不平衡时到一定程度时，零序保护就会动作，让电动机停止运行，无线测温LFCW-T2-3W配置参数，避免烧毁线圈。

## 一．产品概述

### 1.产品特点

本产品是一种智能型电源保护器件，采用微控制器和数字处理技术，集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护和计时计次功能于一体，中文液晶显示，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。

### 2.适用范围

本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统，替代传统的相序继电器和过欠压保护器。

无线测温LFCW-T2-3W配置参数今日报价由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在仪器仪表中享有良好的声誉。富田电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。