

# 新洲脚手架租赁 外墙脚手架租赁 颢峰

产品名称	新洲脚手架租赁 外墙脚手架租赁 颢峰
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

## 产品详情

脚手架使用前，施工现场负责人应组织检查验收，脚手架租赁公司，验收合格后方可使用。施工过程中应进行专业管理、检查和保修，并定期观察沉降情况。如发现异常，应及时采取加固措施。

拆除脚手架时，应首先检查与建筑物的连接情况，清除脚手架上的残留材料和杂物，自上而下按先安装后拆除的顺序进行。拆除的材料应向下传递或吊装到地面，并逐步清除。不允许采用步骤拆卸方法。严禁向下抛掷或推（拉）。

拆除脚手架时，附近脚手架租赁，应设置警戒区，并派专人进行警戒。如遇大风、恶劣气候，应停止拆除脚手架。

对于基础的要求，如果基础不均匀，请使用可称基础脚来实现平衡。基础必须有能力承受脚手架和工作压力。

工作人员必须在施工和高空工作时系好安全带。请在工作区周围安装安全网，防止重物掉落，伤害他人。

脚手架的构件和附件在运输和储存过程中严禁严重坠落和撞击；搭接和拆卸时，严禁从高处抛下，拆卸时应自上而下操作。使用过程中注意安全，严禁在架子上玩耍，防止事故发生。

脚手架在搭设过程中是需要各种配件将没跟独立的钢管连接在一起的，需要保证整体的稳定性和安全性配件质量很重要，小编就给大家介绍一下它具有哪些特点。

省工:安装拆卸方便，无需工具，可直接施工，方便快捷，缩短工期，加快工程进度;

省时:平均每扣件搭设脚手架1分钟半，相当于搭设新的快速

释放。脚手架超过2平方米，比传统的快20多倍。

省力:工人不需要任何工具进行安装、拆卸,安全、灵活、可靠,劳动强度显著降低。脚手架配件齐全,质量可靠,质量I保证,价格I优惠。脚手架可根据用户需求定做,各种脚手架配件。

省材料:便于现场存放和管理,无配件丢失,可应用于各种施工方案和结构设计,有利于创建文明工地;省钱:采用新型快卸脚手架,可大大缩短工期,降低技术成本和施工成本,降低各项费用支出。

搭设脚手架的技术要求:

- 1.如果外壁搭设脚手架的规范要求的高度在25-50米之间,我们需要继续提高整个脚手架的稳定性,如连续安装在纵梁上,新洲脚手架租赁,提高剪切速度。当有强风时,应加强高度超过40米的脚手架的结构。
- 2.如果架设高度超过50米,需要用双杆加固,需要分段卸载,以确保其承载能力在安全范围内。这部分必须移到悬挂梁上。
- 3.钢脚手架的立杆应垂直稳定地放置在金属底座或垫木上。柱间距不大于2米,大柱间距不大于1.2米,小柱间距不超过1.5米。垂直钢结构大横杆的连接应错开,并有紧固件连接。紧固螺栓不得用铁丝捆绑。手脚立杆埋高30-50cm,小横杆间距不超过1m,小横杆间距不超过1m。
- 4.普通悬臂悬臂脚手架的安装过程如下:非常重要,水平悬臂-+纵向清扫杆-+垂直杆-横杆-横杆-+大横杆(搁板)-+剪刀支撑-+连接墙件->铺设脚手板-绑定安全网络。位置位置。可根据建筑结构的要求,使用建筑四角的尺度。外杆与墙的距离,用钢卷尺拉直,横杆分开,用小竹片点,竖杆标签;垫板、垫板必须平整,不得悬挂。

新洲脚手架租赁-外墙脚手架租赁-颢峰(推荐商家)由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。新洲脚手架租赁-外墙脚手架租赁-颢峰(推荐商家)是武汉颢峰脚手架工程有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:朱总。