

# 移动式污泥干化设备 福建污泥干化设备 科力达

产品名称	移动式污泥干化设备 福建污泥干化设备 科力达
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

那么污泥干化机设备污泥干化设备如何实现水分的控制使含水率达到标准呢？

一、先要合理控制温度，保持温度稳定，移动式污泥干化设备，忽高忽低的温度会使物料含水量不均。温度稳定要求烘干机箱体具有可靠的密封与保温措施，密封和保温装置会避免热量散失，福建污泥干化设备，提高热效率；同时近要有运行顺畅的引风装置，物料是通过热交换来进行干燥的，如果出现空气不流畅那么后果将会很严重。

二、其次，根据污泥干化机内部扬料装置的情况来对箱体转速进行合理设计，通常转速越高，物料干燥的快；越快。在转速时，物料与热源的接触时间与面积是充分的，电渗透污泥干化设备，干燥效果也是好的。

三、接着，物料进入到箱体内部的大小及含水量也是会影响最终的结果。大颗粒的物料内部不能与热源接触，终会导致物料水分不均，因而，打散装置对于污泥干化机整体效果的影响还是非常大的。

低温除湿干化机（链网式、连续式）

原理：污泥经过压滤机脱水后，通过顶部进入进料口，再历经切条机切成条掉入304不锈钢网带传动系统，太阳能污泥干化设备，网带连续工作，干燥的热风从网带的底部送入（送风温度75度），污泥中的水

分吸热反应后不断气化，产生大量饱和水蒸气被带回到网带顶端，热风从顶部循环回到蒸发器（回风温度30-56度），通过冷凝除湿的方法把水气收集排出。此时，饱和度较低水蒸气再经过冷凝器加温到75度变为干燥高温的暖空气，送回到网带底部，进行周期性循环，进而达到干燥目的。

该产品优势1.干化后污泥的水份含量5%-60%可调试

2.密闭式干燥，无臭气排放，无需安装除臭装置

3.无机械静电摩擦、无粉尘隐患

4.占地面积小、土建费用少

5.安装调试周期短

## 公司简介

山东科力达环保主营污水处理设备有：（生活、、工业、养殖、屠宰、食品等）污水处理设备，一体化污水处理设备，地理式污水处理设备，中水回用设备，气浮设备，气浮沉淀一体机，电絮凝设备，（污泥）泥浆脱水设备，固液分离设备（脱水机、压滤机、过滤机等），斜管沉淀池，微虑机，刮吸泥机，格栅除污机，加药装置等，所有的设备都可按需定制。

移动式污泥干化设备-福建污泥干化设备-科力达由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”选择科力达智能装备（山东）有限责任公司，公司位于：山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号，多年来，科力达坚持为客户提供好的服务，联系人：宁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科力达期待成为您的长期合作伙伴！