

多级离心泵，罗瓦拉5SV11F015T，1.5KW不锈钢，LOWARA泵

产品名称	多级离心泵，罗瓦拉5SV11F015T，1.5KW不锈钢，LOWARA泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:LOWARA 材质:不锈钢 功率:1.5KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

罗瓦拉LOWARA多级离心泵采用不锈钢材质制作而成，这款泵具备出色的抗腐蚀能力，可以应对各种恶劣工况，并且具有较长的使用寿命。不锈钢材质还使得这款泵具备出色的流体纯净性，无论是用于工业流程中的液体输送，还是用于建筑灌溉和供水系统，它都能够稳定高效地工作。

独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积。法兰尺寸完全符合国家标准。能与配对法兰相连的圆形法兰，符合EN1092标准。T型号的配对法兰标准供货规格是：椭圆形、由不锈钢制成、带螺纹孔。F、R和N型号的配对法兰标准供货规格是：圆形，不锈钢材质。维护保养简单，组装和拆卸无需专用工具。标准系列的介质温度范围：-30 ~ 120 .33、46、66、92、125SV系列性能特点：
G型：立式多级离心泵。标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成。泵座和电机接头的材料为铸铁。N、P型：全部由AISI316不锈钢制成。创新的高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力，从而可以使用市场上容易购买的标准电机。Lowara表面电机的效率值为第IE2级效率的范围。平衡机械密封符合EN12756（exDIN24960）和ISO3069标准的要求、无需拆下电机即可更换。独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积。标准系列的介质温度范围：-30 ~ 120 .泵体的法兰上留有螺纹孔，可在吸水法兰和出水法兰上安装压力表