

# 优质薄膜面板开关

产品名称	优质薄膜面板开关
公司名称	东莞市兴安电子有限公司
价格	3.00/片
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇太沙路320号
联系电话	86-076985028859/13712385350 13798866509

## 产品详情

### 电性能

- 1、工作电压： 50vdc
- 2、工作电流： 100ma
- 3、接触电阻： 0.5~10
- 4、绝缘电阻： 100m ( 100vdc )
- 5、基材耐压： 2kdvc
- 6、回弹时间： 6ms
- 7、回路电阻： 50 、 150 、 350 三档，或以用户需要确定
- 8、绝缘油墨耐压： 100vdc

### 机械性能

- 1、可靠性使用寿命： > 100万次
- 2、闭合位移： 0.1~0.4mm ( 无触觉型 )

0.4~1.0mm

3、 健标作力： 15~750g力

4、 银浆迁移：在55℃，湿度90%，56小时后，二线间为10mΩ/50vdc

5、 银浆线上无氧化，无杂质

6、 银浆线宽 0.3mm，最小间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4线宽

7、 引脚间距标准 2.54 2.50 1.27 1.25mm

8、 引出线抗曲度，用d = 10mm钢棍压滚80次线路不断。

### 环境性能

1、 工作温度： - 20℃ ~ + 70℃

2、 存贮温度： - 40℃ ~ + 85℃ 湿度95% ± 5%

3、 大气压： 86 ~ 106kpa

### 印刷指标

1、 印刷尺寸偏差 ± 0.10mm，外型边线不清偏差 ± 0.1mm

2、 套色偏差 ± 0.11mm/100mm，绝缘油墨全部覆盖银浆线路

3、 无油墨散，字迹无残缺

4、 色差不大于二级

5、 不得有折痕、脱漆

6、 透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。