

阻燃屏蔽电缆ZR-KVVP KVVRP

产品名称	阻燃屏蔽电缆ZR-KVVP KVVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:ZR-KVVP KVVRP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

生产范围：KVV、KVVP型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产2～61芯；6mm²的可生产2～14芯；10 mm²的可生产2～10芯。

KVVP2型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4～61芯；6mm²的可生产4～14芯；10 mm²的可生产4～10芯。

KVV22型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产7～61芯；截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4～61芯；可生产2～61芯；6 mm²的可生产4～14芯；10 mm²的可生产4～10芯。

KVV32型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产10～61芯；截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产7～61芯；6 mm²的可生产4～14芯；10 mm²的可生产4～10芯。

KVVR型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4～61芯。

KVVRP型号：导体标称截面0.50 mm²、0.75 mm²、1.0mm²可生产10～61芯；1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4～48芯。

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

RVV、型 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型、平安安装用软电线 一、适用范围

产品用于交流额定电压300/300V和300/500V及以下的电器设备、照明、自动化装置等在干燥及潮湿场所可移动的连接。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70℃，电线的安装温度应不低于-15℃。

二、产品标准：JBB734-98